

Câble audio optique numérique Toslink

2 x Toslink S/PDIF mâle, 2 m, contacts plaqués or, noir

Part No.: **356077**

EAN-13: 0766623356077 | UPC: 766623356077

Caractéristiques:

- Deux fiches mâles Toslink S/PDIF pour connecter une source multimédia à un appareil audio
- Une qualité Hi-Fi de premier ordre avec des fibres optiques sans perte et sans distorsion
- Idéal pour tous les appareils dotés d'une interface optique, tels que les récepteurs AV, les (pré)amplificateurs, les barres de son, les systèmes de sonorisation, les téléviseurs, les PC, les DAC, la PlayStation® (PS3/PS4/PS4 Pro), la Xbox® (One/360), etc.
- Contacts plaqués or pour des connexions sans corrosion
- Protection contre les EMI et RFI
- Compatible avec tous les ports d'entrée/sortie S/PDIF et d'entrée/sortie OPT
- Gaine flexible et résistante avec décharge de traction renforcée
- Plug and play ; ne nécessite aucune alimentation externe
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- WEEE

Général

- Deux Toslink mâles (S/PDIF, optique)
- Contacts plaqués or
- Gaine en PVC avec décharge de traction
- Fibre optique
- Gaine PVC
- Longueur : 2 m
- Gaine diamètre extérieur (OD) : 2,2 mm
- Fibre diamètre extérieur (OD) : 1 mm
- Rayon de courbure : 20 mm
- Force de traction/Traction de la fibre : 25 kg (250 N)
- Poids : 15 g

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 50 °C
- Température de stockage : -20 - 70 °C

Contenu du pack

- Câble audio optique numérique Toslink

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs selon le numéro de modèle indiqué :

- #356060 - 1 m
- #356084 - 3 m
- #356091 - 5 m

Remarque : avant d'installer ce câble, retirez le capuchon de protection anti-poussière sur chaque connecteur.



