

Cavo da USB-C a Lightning per ricarica e sincronizzazione

Da USB-C maschio a Lightning maschio certificato Apple® MFI, 0,5 m, per iPhone® / iPad® / iPod®, 480 Mbps, bianco

Part No.: [394505](#)

EAN-13: 0766623394505 | UPC: 766623394505

Caratteristiche:

- Certificato Apple MFi per la garantire la compatibilità con iPhone, iPad e iPod
- Ricarica rapida i modelli iPhone e iPad indicati utilizzando un caricabatterie USB Power Delivery (PD) (disponibile in Manhattan)
- Ricarica un iPhone 8 o successivo dallo 0 al 50% in soli 30 minuti se abbinato a un caricabatterie USB-C PD da 18 W o superiore
- Sincronizza un dispositivo Lightning con un computer o Mac® dotato di USB-C o Thunderbolt 3 (USB-C)
- Supporta trasferimento dati fino a 480 Mbps
- Compatibile con qualsiasi alimentatore Apple USB-C e con la funzione di ricarica rapida
- Ricarica un iPhone o un accessorio da una porta USB-C su un iPad abilitato
- Doppia schermatura a lamina e treccia per ridurre EMI e altre fonti di interferenza
- Filo di rame puro con rivestimento in stagno per una migliore resistenza alla corrosione
- Contatti resistenti alla corrosione
- Robusta protezione antistrappo
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standards e Certificazioni

- Apple MFi
- CE
- RoHS
- REACH

Caratteristiche Generali

- Un maschio USB-C a 24 pin
- Un maschio C94 a 8 pin Apple Lightning
- Doppia schermatura: foglio di alluminio e treccia
- Contatti nichelati
- Filo: rame puro con rivestimento in stagno per una migliore resistenza alla

corrosione

- Copriconnettori in PVC con serracavo
- 22/29 AWG
- Lunghezza: 0,5 m
- Diametro esterno (OD): 3,7 mm
- Peso netto: 14 g
- Peso lordo: 39 g

Caratteristiche Elettriche

- Tensione di tenuta: 300,0 V CC 10 ms
- Resistenza di isolamento: 10 MOhm
- Resistenza di contatto: 3 Ohm (max.)
- Portata di potenza supportata: 30,0 W max.
- Dispositivi Lightning con supporto ricarica rapida/Power Delivery inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: iPhone 13, 13 Pro, 13 mini, 13 Pro max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro max, 8, 8 Plus, X, XS , XR, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE (2a generazione), iPad Pro 10,5", iPad Pro 12,9" 1a/2a generazione, AirPods, AirPods con custodia di ricarica wireless e AirPods Pro®

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a - 45°C
- Umidità di esercizio (senza condensa): 10 - 85%
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
- Umidità di stoccaggio (senza condensa): 5 - 90%

Questo prodotto è disponibile anche in altre lunghezze con il codice numerico indicato:

- #394512 - 1 m
- #394529 - 2 m



