

Câble de charge et de synchronisation USB-C vers Lightning

USB-C mâle vers Apple® Lightning mâle certifié MFi, 2 m, pour iPhone® / iPad® / iPod®, 480 Mbit/s, blanc

Part No.: [394529](#)

EAN-13: 0766623394529 | UPC: 766623394529

Caractéristiques:

- Certifié MFi par Apple pour une compatibilité garantie avec l'iPhone, l'iPad et l'iPod
- Charge rapide de certains modèles d'iPhone et d'iPad à l'aide d'un chargeur USB Power Delivery (PD) (disponible auprès de Manhattan)
- Charge l'iPhone 8 ou ultérieur de 0 à 50 % en seulement 30 minutes lorsqu'il est associé à un chargeur PD USB-C de 18 W ou plus
- Synchronisation d'un appareil Lightning avec un ordinateur ou un Mac® compatible USB-C ou Thunderbolt 3 (USB-C)
- Prend en charge les vitesses de transfert jusqu'à 480 Mbps
- Compatible avec n'importe quel adaptateur secteur USB-C Apple et sa fonction de charge rapide
- Charge un iPhone ou un accessoire via le port USB-C d'un iPad compatible
- Double blindage par feuilles ou tresses afin de réduire les interférences électromagnétiques ou autres nuisances
- Câble en cuivre pur avec revêtement en étain pour une meilleure résistance à la corrosion
- Contacts résistants à la corrosion
- Serre-câble renforcé
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- Apple MFi
- CE
- RoHS
- REACH

Général

- Un mâle USB-C 24-broche
- Connecteur Apple Lightning 8 broches C94 mâle
- Double blindage : feuille et tresse d'aluminium
- Contacts plaqués nickel
- Câble : cuivre pur avec revêtement en étain pour une meilleure résistance à

la corrosion.

- Gaine en PVC avec décharge de traction
- 20/27 AWG
- Longueur : 2 m
- Diamètre extérieur : 4 mm
- Poids net : 60 g
- Poids brut : 95 g

Caractéristiques électriques

- Tension nominale : 300,0 V DC 10 ms
- Résistance d'isolation : 10 MOhm
- Résistance de contact : 3 Ohm (max.)
- Puissance supportée en sortie : 30,0 W max.
- Appareils Lightning avec prise en charge de la charge rapide/Power Delivery, y compris, mais sans s'y limiter : iPhone 13, 13 Pro, 13 mini, 13 Pro max, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro max, 8, 8 Plus, X, XS, XR, XS Max, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, iPhone SE (2nd generation), iPad Pro 10.5", iPad Pro 12.9" 1st/2nd generation, AirPods, AirPods avec étui de chargement sans fil, et AirPods Pro®

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 85 %
- Température de stockage : -10 - 70 °C
- Humidité de stockage (sans condensation) : 5 - 90%

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs selon le numéro de modèle indiqué :

- #394505 - 0.5 m
- #394529 - 2 m



