Módulo Transceptor Óptico Industrial SFP Gigabit

Puerto monomodo 1000Base-LX (LC), 40 km, longitud de onda 1550 nm, compatible con MSA para una máxima compatibilidad, plata

Part No.: 509084

EAN-13: 0766623509084 | UPC: 766623509084

Módulo SFP industrial - capaz de soportar temperaturas extremas, compatible con MSA

El transceptor de factor de forma pequeño (SFP) de Intellinet Network Solutions ofrece una gran combinación de rendimiento y asequibilidad. También conocido como convertidor de interfaz mini-Gigabit (GBIC), la carcasa metálica de este módulo SFP industrial ofrece una mayor durabilidad a la vez que reduce las interferencias electromagnéticas.

Tamaño reducido para conexiones de fibra de alta densidad

El factor de forma mini-GBIC del transceptor ayuda a que ocupe menos espacio en el equipo al que se conecta. Es ideal en entornos que requieren muchas conexiones de fibra.

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Compatible con múltiples proveedores

La compatibilidad en su red lo es todo, y este módulo transceptor SFP industrial lo cumple. Utilícelo con cualquier switch de red equipado con SFP de Intellinet o con cualquier otro switch compatible con SFP del tipo Multi Source Agreement (MSA). Está diseñado, programado y probado para funcionar con switches y routers compatibles de Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti, D-Link, Edimax, Allnet, Allied Telesis, Digitus, KTI Networks, LevelOne, PLANET, Tenda, TRENDnet, ZTE, Avaya, Mikrotik, Enterasys, Finisar, Dell Force10, Riverstone, Fortinet y más.

Conectable en caliente

No hay necesidad de apagar su switch LAN para instalar o quitar el transceptor. Esto hace que sea muy conveniente y fácil hacer ajustes en su red que permitan a su negocio mantener el ritmo de las demandas cambiantes.

Monitoreo de Diagnóstico Digital (DDM)

Este transceptor es compatible con las funciones estándar de supervisión de diagnóstico digital (DDM), también conocidas como supervisión óptica digital (DOM). El DDM ofrece al usuario la posibilidad de supervisar los parámetros del SFP, como la potencia de salida óptica, la potencia de entrada óptica, la

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

temperatura, la corriente de polarización del láser y la tensión de alimentación del transceptor, en tiempo real.

Equipado incluso para condiciones ambientales difíciles

Con su robusta carcasa metálica de protección, el transceptor funciona de forma fiable, incluso a temperaturas extremas de -40 a 85°C (-40 a 185°F).

Features:

- Cumple con MSA para la compatibilidad con los principales fabricantes de Switches como Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti y más (ver especificaciones)
- Tasa de transferencia de datos: 1000 Mbps
- Un puerto LC dúplex de fibra monomodo 1000Base-LX
- Soporta la distancia de fibra: hasta 40 km (25 mi.)
- Longitud de onda: 1550 nm
- Equivalente al transceptor Cisco GLC-EX-SM1550-40
- Clase SFP estándar
- Soporta Monitoreo de Diagnóstico Digital (DDM)
- Amplia temperatura de funcionamiento: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
- Baja EMI gracias a la carcasa totalmente metálica
- Soporta conexión en caliente
- Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares
• IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet usando Fibra óptica)

Generalidades
• Medios soportados: fibra mono modo 1000Base-LX de 9/125 µm
• Conector: Puerto de fibra dúplex LC, 1000Base-LX
• Distancia: 40 km (25 mi.)
• Longitud de onda: 1550 nm

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Potencia en la fibra
- Potencia TX Máxima: 0 dB
- Potencia TX Mínima: -5 dB
- Sensibilidad: -24 dB

• Diseño: SFP (small form factor pluggable)
• Interfaz de diagnóstico de monitoreo SFF-8472 para Transceptores Ópticos
• Certificaciones: FCC Clase B, CE, RoHS, UKCA

Marcas compatibles
• Cisco, Intellinet Network Solutions, ZyXEL, TP-Link, Ubiquiti, D-Link, Edimax, Allnet, Allied Telesis, Digitus, KTI Networks, LevelOne, PLANET, Tenda, TRENDnet, ZTE, Avaya, Mikrotik, Enterasys, Finisar, Dell Force10, Riverstone, Fortinet y más

Alimentación
• Voltaje requerido: 3.3 V
• Consumo de potencia: 1.0 Watt (máximo)

Físico
• Dimensiones (largo x ancho x alto): 57 x 14 x 12 mm (2.24 x 0.55 x 0.5 pulgadas)
• Peso neto: 20 g (0.71 oz.)
• Peso bruto: 30 g (1.06 oz.)

Entorno:
• Temperatura de almacenamiento: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
• Temperatura de funcionamiento: -40 - 85°C (-40 - 185°F)
• Humedad de operación: 5 - 95% RH, Sin condensar

Contenido del paquete
• Módulo Transceptor Óptico Industrial SFP Gigabit

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.