

Câble de charge enroulé USB-C vers USB-C

USB Type-C mâle vers Type-C mâle, 1 m, design bouclé résistant à l'emmêlement, fiches coudées, pas de transmission de données, noir

Part No.: **356213**

EAN-13: 0766623356213 | UPC: 766623356213

Caractéristiques:

- USB-C mâle vers USB-C mâle pour charger un dispositif USB-C à partir d'un port USB-C
- Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 60 W
- Ne supporte pas la transmission de données
- Conception rétractable pour éliminer les nœuds et les encombrements de câbles
- Idéal pour les armoires de charge, les chariots de charge et les chargeurs de voiture
- S'étend de 35 cm enroulé à 1 m étendu
- Fiches pratiques à angle de 90° pour une connexion facile dans les endroits peu pratiques comme les coins serrés ou les ports difficiles à atteindre
- Charge un appareil alimenté par USB-C, tel qu'un ordinateur portable, un Macbook Pro®, un iPad® Pro, un smartphone, un GPS, une tablette, une manette PS5, etc.
- Fil de cuivre nu pur pour une conductivité maximale
- Contacts résistants à la corrosion
- Gaine en PVC flexible et durable
- Prend en charge le courant jusqu'à 3 A
- Garantie à vie

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS
- UL 20233
- REACH

Général

- Deux mâles USB-C à 24 broches
- Contacts plaqués nickel
- Fil : cuivre nu pur
- Botte en PVC
- 24/30 AWG
- Longueur du câble : 35 cm à 1 m max.

- Diamètre extérieur (OD) : 3,5 mm
- Poids net : 22 g
- Poids brut : 24 g

Caractéristiques électriques

- Tension de tenue : 300 V DC 10 ms
- Résistance d'isolation : 10 MOhm min.
- Résistance de contact : 2 Ohm max.
- Débit de puissance pris en charge : 60, 0 W

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 85 %
- Température de stockage : -10 - 70 °C
- Humidité de stockage (sans condensation) : 5 - 90%

Contenu du pack

- Câble de charge enroulé USB-C vers USB-C

Ce produit fait partie d'un groupe ; la liste complète des variantes est la suivante :

- #356213 - USB-C mâle vers USB-C mâle
- #356220 - USB-A mâle vers USB-C mâle
- #356237 - USB-A mâle vers Micro-USB mâle
- #356244 - USB-C mâle vers Micro-USB mâle



