

Mini caricatore da muro 2 porte USB Power Delivery 20W

Porta USB-C Power Delivery fino a 20 W, porta di ricarica USB-A QC 3.0 18 W, compatto, spina europea, bianco

Part No.: [406307](#)

EAN-13: 0766623406307 | UPC: 766623406307

Caratteristiche:

- Caricabatterie 2-in-1 tascabile ma potente per ricarica rapida di telefoni, tablet, console di gioco portatili e altri dispositivi mobili
- Porta USB-C Power Delivery (PD 3.0) fornisce fino a 20 W
- Porta USB-A Quick Charge™ (QC 3.0) fornisce fino a 18 W
- Potenza in uscita totale fino a 15 W quando si usano entrambe le porte contemporaneamente
- Porta PD 20 W ideale per la ricarica di iPhone® serie 12 e 13 al massimo della velocità
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Design compatto, portatile e leggero, comodo da portare con sé
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e Certificazioni

- CE
- RoHS
- PORTATA
- FCC
- ETL
- UKCA

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 100.0 - 240.0 V; 50 - 60 Hz
- Impostazioni tensione / corrente (massimo):
 - Uscita USB-C PD 20.0 W:
 - 5.0 V / 3.0 A
 - 9.0 V / 2.22 A
 - 12.0 V / 1.66 A
 - Uscita USB-A QC 3.0 18.0 W:
 - 5.0 V / 3.0 A
 - 9.0 V / 2.0 A
 - 12.0 V / 1.5 A
 - Uscita USB-C e USB-A 15.0 W totali per uso simultaneo delle due porte:
 - 5.0 V / 3.0 A

- Dispositivi compatibili (inclusi ma non limitati alla seguente lista): iPhone® 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, SE 2022, 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max, X, XS, XS Max, XR, 8 Plus, 8; iPad® 10.2" / iPad mini® 8.3" / iPad Pro® 12.9" / iPad Pro 10.5" / iPad Pro 11" / iPad mini 5, Samsung® Galaxy S22, S22 Ultra, S21, S20, S10, S10 Plus, S10E, S9, S9 Plus, Note 9, S8, S8 Plus, Note 8, S7 Edge, S7, S6 Edge plus, Note 5; Google Pixel™ 6, 6XL, 5, 5XL, 4, 4 XL, 3, 3 XL; LG V60 ThinQ, V50 ThinQ, V50, V40 ThinQ, V35, V30+, V30, G8 ThinQ, G8, G6; AirPods® e AirPods Pro®, telefoni quali Huawei®, Asus®, Sony® e molti altri

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) — limite di corrente: 150% (max)
- Sovratemperatura (OTP)

Informazioni fisiche

- Dimensioni (P x L x A): 80 x 30 x 43 mm
- Peso netto: 57 g
- Peso lordo: 70 g
- Alloggiamento: plastica

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 65°C
- Umidità (senza condensa): 10 - 90%

Contenuto della confezione

- Mini caricatore da muro 2 porte USB Power Delivery 20W
- Istruzioni



