

# Station d'accueil USB-C PD 12-en-1 pour triple moniteur avec MST

**USB 3.2 Gen 1 Type C mâle vers trois ports HDMI (jusqu'à 4K à 60 Hz), quatre ports USB-A (jusqu'à 5 Gbit/s), port USB-C Power Delivery (100 W), port de données USB-C (5Gbit/s), port Gigabit RJ45 et lecteur de carte SD/microSD ; aluminium, gris spatial**

Part No.: **130660**

EAN-13: 0766623130660 | UPC: 766623130660

## Caractéristiques:

- Créez une configuration multi-écrans, chargez vos appareils et connectez tous vos périphériques
- Résolution sur une sortie vidéo simple jusqu'à 4K@60Hz, sur une sortie vidéo double jusqu'à 4K@30Hz ou sur une sortie vidéo triple jusqu'à 1080p@60Hz
- Utilise la technologie Multi-Stream Transport (MST) pour les modes d'affichage sur Windows® (Miroir ou extension complète) et Mac® (Miroir uniquement)
- Un port Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour des téléchargements, des flux continus de média et des jeux plus rapides
- Deux ports USB 3.2 Gen 1 type A avec des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s et une charge jusqu'à 7,5 W (5 V / 1,5 A)
- Un port de données USB 3.2 Gen 1 Type-C avec des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s
- Deux ports USB 2.0 Type-A avec des taux de transfert jusqu'à 480 Mbps et une charge jusqu'à 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- Ports USB-A pour connecter souris, claviers, clés USB et autres, ou pour charger et synchroniser des périphériques mobiles
- Port USB-C pour connecter des disques durs externes et plus encore ou pour synchroniser des appareils mobiles
- Emplacements pour cartes SD et microSD avec fonction de lecture/écriture ; les emplacements prennent en charge des cartes jusqu'à 2 To et des vitesses de transfert de données jusqu'à 33 Mbit/s
- Prend en charge la fonction USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100 W; nécessite un chargeur PD externe - disponible de Manhattan
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes pris en charge par USB-C DP-Alt-Mode, y compris Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ et bien plus encore
- Compatible avec DisplayPort 1.4 Mode alternatif (mode Alt DP)
- Permet à votre smartphone de fonctionner comme un PC de bureau tout en le rechargeant (la configuration de bureau nécessite des appareils équipés d'Android 9 ou d'une version supérieure offrant une sortie vidéo via USB-C)

- Câble intégré et robuste de 18 cm avec gaine en aluminium moulé
- Boîtier en aluminium robuste et élégant, idéal pour le bureau et les voyages
- Installation Plug-and-Play ; compatible Windows®, macOS®, Chrome OS™ et Android™
- Compatible HDCP 2.2
- Garantie de trois ans

## **Spécifications:**

### Normes et certifications

- USB 3.2 Gen 1
- USB 2.0
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Général

- Max. résolutions vidéo :
  - Si un port vidéo est utilisé, la résolution maximale est de 4K@60Hz
  - Si deux ports vidéo sont utilisés en même temps, la résolution maximale par écran est de 4K@30Hz
  - Si les trois ports vidéo sont utilisés en même temps, la résolution maximale par écran est de 1080p@60Hz
- Ports USB-A 1 et 2 - vitesse de transfert des données : 5 Gbit/s ; charge : 7,5 W (5,0 V à 1,5 A) max.
- Ports USB-A 3 et 4 - vitesse de transfert des données : 480 Mbit/s ; charge : 2,5 W (5,0 V à 0,5 A) max.
- Port USB-C - vitesse de transfert des données : 5 Gbit/s
- Cartes flash supportées : microSD, SD, SDHC et SDXC jusqu'à 2 TB
- Fonctionnement alimenté par le bus (sauf fonctions de charge)
- Port de Charge USB-C PD : jusqu'à 100,0 W (20 V à 5 A) max.

### Connexions

- (1) USB-C 24-broche, mâle
- (3) HDMI 19-broche, femelle
- (1) 10/100/1000 Mbit/s RJ45, femelle
- (4) USB-A 4-broche, femelle
- (1) emplacement pour carte mémoire SD
- (1) emplacement pour carte mémoire microSD
- (1) USB-C 24-broche, Power Delivery, femelle
- (1) USB-C 24 broches, données uniquement, femelle

### Caractéristiques physiques

- Boîtier en aluminium
- Dimensions (L x l x H): 126 x 62 x 17 mm
- Poids net : 112 g
- Poids brut : 172 g
- Longueur du câble : 18 cm
- Diamètre du câble : 34 AWG

### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -10 - 70 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

### Configuration requise

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS ou Android

### Contenu du pack

- Station d'accueil USB-C PD 12-en-1 pour triple moniteur avec MST
- Instructions d'utilisation



