



Unidad de distribución de energía (PDU) de 19"

Tomacorrientes UK BS1363A, protección contra sobretensiones de 170 joules/6.000 A, cable de alimentación de 3 m incorporado con enchufe BS1363A, 13 A, montaje horizontal, aluminio, negro

SKU: 715300 | EAN-13: 0766623715300 | UPC: 766623715300

<h2>Distribuidor de energía PDU de 19" para montaje en rack de 7 salidas en el Reino Unido - alimente hasta siete dispositivos en su red</h2>

<p>Conecte su red, telecomunicaciones, vigilancia, AV u otros dispositivos electrónicos en esta PDU de 7 salidas de 19" de Intellinet Network Solutions. Es compatible con equipos eléctricos estándar y cuenta con siete tomas británicas BS1363A en una carcasa de aluminio negro duradero. Esta PDU se monta en 1,5U de espacio en racks de 19 pulgadas. Para mayor seguridad, cuenta con una clasificación de supresión de sobretensiones de 170 joules y una corriente de sobretensión de 6.000 A.</p> <p>

Features:

- PDU monofásica de 7 vías para equipos eléctricos, ideal para redes, telecomunicaciones, seguridad y audio/vídeo
- Protección contra sobretensiones de 170 joules y 6.000 A de corriente contra sobretensiones peligrosas, ruido en la línea y picos de tensión
- Cable de alimentación de 3 m incorporado con enchufe BS1363A
- Enchufes con mayor protección contra contacto a través de obturadores de contacto
- Instalación horizontal en rack de 19" 1,5U
- Orientación de la salida en ángulo recto
- Construcción de aluminio durable
- Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas eléctricas externas
- Tipo de instalación: frontal
- Control de volumen, entrada para audífonos, LED indicador de encendido
- Sólo para uso en interiores
- Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad de origen

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- UKCA
- CE
- RoHS
- REACH

Eléctrico

- Entrada de CA: 220.0 - 250.0 V; 50 - 60 Hz
- Tensión de funcionamiento: 230.0 V
- Norma de toma de corriente: BS1363A británica
- Carga máxima: 3,250.0 W
- Corriente de carga máxima: 13.0 A
- Protección contra sobretensiones: 170 joules y 6.000 A de corriente de descarga
- MTBF: >80 000 horas

Físico

- Dimensiones (L x W x H): 47 x 483 x 47 mm
- Montaje en rack: 1.5 U
- Longitud del cable: 3 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1.5 mm²
- Peso neto: 955 g
- Peso bruto: 1,045 kg
- Carcasa: aluminio

Contenido del paquete

- Unidad de distribución de energía (PDU) de 19"



Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

