



Unidad de distribución de energía (PDU) de 19"

Tomas de corriente UK BS1363A, protección contra sobrecargas, cable de alimentación de 3 m incorporado con enchufe BS1363A, interruptor de encendido/apagado, 13 A, aluminio, negro

SKU: 715324 | EAN-13: 0766623715324 | UPC: 766623715324

Barra de alimentación PDU de 8 salidas para el Reino Unido con protección contra sobrecargas: alimente hasta ocho dispositivos en su red

Conecte su red, telecomunicaciones, vigilancia, AV u otros dispositivos electrónicos en esta PDU de 8 salidas de Intellinet Network Solutions. Es compatible con equipos eléctricos estándar y cuenta con ocho tomas británicas BS1363A en una carcasa de aluminio negro duradero. Esta PDU se monta verticalmente en racks de 19 pulgadas. Para mayor seguridad, la protección contra sobrecargas integrada corta automáticamente la alimentación de todas las salidas para evitar daños en los equipos si se produce una sobrecarga. El interruptor de encendido/apagado iluminado proporciona un control de un solo toque sobre todos los dispositivos conectados y tiene una cubierta protectora con bisagras para evitar el apagado accidental.

Features:

- PDU monofásico de 8 vías para equipos eléctricos, ideal para redes, telecomunicaciones, seguridad y audio/video
- Protección contra la sobrecarga con corte de corriente en caso de carga superior a 13 A
- Cable de alimentación de 3 m incorporado con enchufe BS1363A
- Interruptor de seguridad de encendido/apagado de dos polos iluminado con cubierta protectora para evitar el apagado accidental
- Enchufes con mayor protección contra contacto a través de obturadores de contacto
- Montaje en rack vertical
- Orientación de la salida en ángulo recto
- Construcción de aluminio durable
- Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas eléctricas externas
- Sólo para uso en interiores
- Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad de origen

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- UKCA
- CE
- RoHS
- REACH

Eléctrico

- Entrada de CA: 220.0 - 250.0 V; 50 - 60 Hz
- Tensión de funcionamiento: 230,0 V
- Norma de toma de corriente: BS1363A británica
- Carga máxima: 3,250.0 W
- Corriente de carga máxima: 13,0 A

Físico

- Dimensiones (L x W x H): 44.45 x 482.6 x 44.45 mm
- Montaje en rack vertical
- Longitud del cable: 3 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Peso neto: 945 g
- Peso bruto: 1.025 kg
- Carcasa: aluminio

Contenido del paquete

- Unidad de distribución de energía (PDU) Vertical

