

Armadio a muro industriale 19" IP 55 con ventole integrate, 9U

Profondità 600 mm, unità di ventilazione a 2 ventole installata a soffitto, alloggiamento impermeabile e antipolvere, Assemblato, Grigio RAL7035

Part No.: **716093**

EAN-13: 0766623716093 | UPC: 766623716093

Caratteristiche:

- Grado di protezione IP55 per applicazioni industriali: protetto contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua da qualsiasi direzione
- Costruzione robusta, sicura in acciaio con vernicitura a polvere antistatica
- Profondità utile per l'installazione: da 169 mm a 549 mm
- Massima capacità di carico di 100 kg
- Sistema di ventilazione a due ventole installato sul tetto con filtri dell'aria e livello di rumorosità di soli 24.9 db (A)
- Efficace dissipazione del calore per temperature d'esercizio fino a 50°C
- Porta in acciaio che può essere aperta fino a 120°
- Include kit di messa terra
- Maniglia con tre punti di chiusura e due chiavi incluse
- Montanti dotati di unità numerate
- Quattro entrate per passaggio cavi dotate di passacavi sul pannello inferiore con cappucci ciechi in PVC (diametro 51 mm/2 pollici)
- Fornito completamente assemblato per un'installazione rapida
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS
- IP55 (basato su EN 60529)
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC 60297-2
- DIN41494 part 1 e 7

Informazioni generali - Armadio

- Dimensioni (P x L x A): 600 x 615 x 500 mm
- Peso netto: 36 kg
- Peso lordo: 37.5 kg
- Massima capacità statica: 100 kg
- Materiale: acciaio 2 mm (montanti) acciaio 1.2 mm (altre parti)

- Colore: grigio RAL7035

Informazioni generali - Unità ventilazione

- Due ventole con filtri dall'aria
- Flusso d'aria: 85 m³/h (50 cfm) per ventola
- Livello di rumore: 24.9 db (A)
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,5 m
- Range di temperatura: da -10° a 50°C
- Voltaggio operativo: 110.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz, 10.0 A

Contenuto della confezione

- Armadio a muro industriale 19" IP 55 con ventole integrate, 9U
- Unità di ventilazione con due ventole installate sul tetto
- Materiale di montaggio: 10 viti M6, 10 dadi in gabbia M6 e 10 rondelle
- Due chiavi

Questo prodotto è anche disponibile in altre altezze come da codice indicato di seguito:

- #716086 - 6U
- #716109 - 12U
- #716123 - 18U



