



Gabinete mural industrial IP55 de 19" con ventiladores integrados, 12U

600 mm (17.7 pulgadas) de profundidad, unidad de ventilación de dos ventiladores montada en el techo, caja a prueba de polvo y agua, armado, gris claro RAL7035

Part No.: **716109**

EAN-13: 0766623716109 | UPC: 766623716109

Gabinete mural para redes con clasificación IP55 para aplicaciones industriales - protección sellada contra el polvo y el agua

El Gabinete mural con protección IP55 de Intellinet Network Solutions está equipado para soportar condiciones ambientales difíciles. La carcasa de acero con recubrimiento de polvo del Gabinete cumple con la norma IEC EN 60529 para una protección segura contra la entrada de polvo y chorros de agua desde cualquier dirección. Cuatro orificios sellados con tapas ciegas de PVC en el panel inferior permiten la entrada de cables. Para garantizar un diseño bien sellado, el gabinete viene completamente armado, lo que también hace que su instalación sea rápida y cómoda. La robusta construcción de acero de 19" soporta equipos pesados montados en rack de hasta 100 kg (220 lbs.) y puede cerrarse de forma segura con una cerradura de puerta de 3 puntos y su manija giratoria. Esta línea de gabinetes murales IP55 está disponible en tamaños de 6, 9, 12 y 18U.

Incluye unidad de ventilación de dos ventiladores para un enfriamiento eficiente

Para mantener sus equipos de red ventilados, este Gabinete incorpora una unidad de ventilación de dos ventiladores montada en el techo. Proporciona un mejor rendimiento y una mayor vida útil a sus componentes de red mediante un enfriamiento fiable y una circulación de aire ideal.

Features:

- Clasificación IP55 para aplicaciones industriales: protección contra la entrada de polvo y chorros de agua desde cualquier dirección
- Construcción robusta y segura de acero con recubrimiento de polvo antiestático
- Profundidad de instalación utilizable: de 169 mm a 549 mm
- Capacidad de carga máxima de 100 kg (220 lbs.)
- Unidad de ventilación silenciosa de dos ventiladores montada en el techo, con filtros de aire y un nivel de ruido de sólo 24,9 db (A)
- Eficiente disipación del calor para una amplia temperatura de funcionamiento de hasta 50°C (122°F)
- Puerta de acero que se puede abrir 120°
- Se incluye un kit de puesta a tierra
- Manija giratoria con cerradura de puerta de tres puntos y dos llaves incluidas
- Unidades de altura de rack enumeradas
- Cuatro orificios sellados para la entrada de cables en el panel inferior con tapas ciegas de PVC (51 mm/2 pulgadas de diámetro)
- Se envía completamente armado para una rápida instalación
- Tres años de garantía* (*Pregunte el tiempo de garantía en su país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- IP55 (based on EN 60529)
- ANSI/EIA RS-310-D

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- IEC 60297-2
- DIN41494 part 1 and 7

Generalidades - Gabinete

- Dimensiones (D x W x H): 600 x 615 x 635 mm (23.62 x 24.21 x 25 in.)
- Peso neto: 38.5 kg (85 lbs.)
- Peso bruto: 40 kg (88 lbs.)
- Carga estática máxima: 100 kg (220 lbs.)
- Material: acero de 2 mm (carriles) acero de 1,2 mm (otros)
- Color: gris claro RAL7035

Generalidades - Unidad de ventilación

- Dos ventiladores con filtros de aire
- Caudal de aire: 85 m³/h (50 cfm) por ventilador
- Nivel de ruido: 24,9 db (A)
- Longitud del cable de alimentación: 1.5 m
- Rango de temperatura: -10 - 50°C (14 - 122°F)
- Voltaje de funcionamiento: 110.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz, 10.0 A

Contenido del paquete

- Gabinete mural industrial IP55 de 19" con ventiladores integrados, 12U
- Unidad de ventilación de dos ventiladores montada en el techo
- Material de montaje en rack: 10 tornillos M6, 10 tuercas enjauladas M6 y 10 arandelas
- Dos llaves

Este producto también está disponible en otras medidas por el número de modelo indicado:

- #716086 - 6U
- #716093 - 9U
- #716123 - 18U



