



Gabinete industrial de 19" con extractores de aire, 27U

800 mm de profundidad, unidad de ventilación con cuatro extractores en el techo, protección contra el polvo y el agua, ensamblado, gris claro RAL7035

Part No.: **716130**

EAN-13: 0766623716130 | UPC: 766623716130

Gabinete para redes industriales - de piso con clasificación IP55 - protección contra la entrada de polvo y chorros de agua

El gabinete de piso IP55 de INTELLINET Network solutions está equipado para soportar condiciones ambientales difíciles. La cubierta de acero con recubrimiento de polvo del gabinete cumple con la norma IEC EN 60529 para una protección segura contra la entrada de polvo y chorros de agua desde cualquier dirección. Cuatro prensaestopas sellados en el panel inferior y aberturas pre-perforadas en todos los lados del panel permiten la entrada de cables. Para garantizar un diseño bien sellado, el gabinete viene completamente ensamblado, lo que también hace que su instalación sea rápida y cómoda. La robusta construcción de acero de 19" soporta equipos pesados montados en rack de hasta 1000 kg (2200 lbs.) y se puede asegurar con la manija giratoria con cierre de 3 puntos. Este gabinete de 19" IP55 está disponible en tamaños de 27U y 42U.

Incluye unidad de ventilación con cuatro extractores de aire para una refrigeración eficiente

Para mantener frescos sus equipos de red, este gabinete tiene una unidad de ventilación con cuatro extractores de aire integrados en el techo. Proporciona un mejor rendimiento y una mayor vida útil a sus componentes de red mediante una refrigeración fiable y una circulación de aire ideal.

Features:

- Clasificación IP55 para aplicaciones industriales: protección contra la entrada de polvo y chorros de agua desde cualquier dirección
- Construcción robusta y segura de acero con recubrimiento de polvo antiestático
- Profundidad de instalación utilizable: de 157 mm a 687 mm
- Capacidad de carga máxima de 1000 kg (2200 lbs.)
- Unidad de ventilación silenciosa montada en el techo, de cuatro extractores, con filtros de aire y un nivel de ruido de sólo 24,9 db (A)
- Eficiente disipación del calor para una amplia temperatura de funcionamiento de hasta 50°C (122°F)
- Puertas delantera y posterior de acero que se pueden abrir 120°
- Se incluye un kit de puesta a tierra
- Manija giratoria con cerradura de puerta de tres puntos y dos llaves incluidas
- Unidades de altura de rack enumeradas
- Pánel inferior con cuatro orificios sellados para la entrada de cables (80 mm/3.2 pulgadas de diámetro) y cinco orificios opcionales para el ventilador con tapas
- Placa perforada con aberturas pre-perforadas para la entrada de cables en los paneles delantero, posterior, izquierdo y derecho
- Se envía completamente armado para una rápida instalación
- Tres años de garantía *Consulta garantía en tu país o ciudad de origen

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- CE
- RoHS
- IP55 (basado en EN 60529)
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC 60297-2
- DIN41494 parte 1 y 7

Generalidades - Gabinete

- Dimensiones (P x A x H): 800 x 600 x 1479 mm (31.5 x 23.62 x 58.23 pulg.)
- Peso neto: 85 kg (187 lbs.)
- Peso bruto: 100 kg (220 lbs.)
- Carga estática máxima: 1000 kg (2200 lbs.)
- Espesor del acero: 2 mm en los rieles, 1.2 mm en las demás piezas
- Color: gris claro RAL7035

Generalidades - Unidad de ventilación

- Cuatro extractores con filtros de aire
- Caudal de aire 85 m³/h (50 cfm) por ventilador
- Nivel de ruido: 24,9 db (A)
- Longitud del cable de alimentación: 1.8 m
- Rango de temperatura: -10 - 50°C (14 - 122°F)
- Tensión de funcionamiento: 110,0 - 240,0 VAC, 50 - 60 Hz, 10,0 A

Contenido del paquete

- Gabinete industrial de 19" con extractores de aire, 27U
- Unidad de ventilación con cuatro ventiladores montada en el techo
- Material de montaje en rack: 10 tornillos M6, 10 tuercas enjauladas M6 y 10 arandelas
- Dos llaves

Este producto también está disponible en tamaño de 42U con modelo 716147.



