

# Przemysłowa szafa sieciowa IP55 19" ze zintegrowanymi wentylatorami, 27U

Głębokość 800 mm, jednostka wentylacyjna z czterema wentylatorami montowana na suficie szafy, ochrona przed kurzem i strumieniem wody, zmontowana, jasnoszara, RAL7035  
Part No.: **716130**

EAN-13: 0766623716130 | UPC: 766623716130

## Features:

- Do zastosowań przemysłowych - stopień ochrony IP55: ochrona przed wnikaniem kurzu i strumieniem wody z dowolnego kierunku
- Solidna, bezpieczna konstrukcja stalowa z antystatyczną powłoką proszkową
- Głębokość montażowa: od 157 mm do 687 mm
- Maksymalne obciążenie: 1000 kg
- Cicha, montowana na suficie czterowentylatorowa jednostka wentylacyjna z filtrami powietrza, poziom hałasu tylko 24,9 db (A)
- Efektywne odprowadzanie ciepła w szerokim zakresie temperatury roboczej, do 50°C
- Drzwi stalowe przednie i tylne z kątem otwarcia do 120°
- Zestaw uziemiający w komplecie
- Drzwi zamykane za pomocą obrotowej klamki z trzypunktowym zamkiem, dwa klucze w zestawie
- Szyny Rack z numeracją wysokości ułatwiającą prawidłową instalację urządzeń
- Panel dolny z czterema uszczelnionymi dławnicami do wprowadzania kabli (średnica 80 mm) i pięcioma opcjonalnymi otworami na wentylatory z osłonami
- Perforowany cokół z wytłoczonymi otworami do wprowadzania kabli na przednim, tylnym, lewym i prawym panelu
- Szafa dostarczana jest w pełni zmontowana dla przyspieszenia procesu instalacji
- Gwarancja 3 lata

## Specyfikacja:

### Standardy i certyfikaty:

- CE
- RoHS
- IP55 (oparte na EN 60529)
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC 60297-2
- DIN41494 część 1 i 7

**Specyfikacja techniczna szafy:**

- Wymiary (D x S x W): 800 x 600 x 1479 mm
- Waga netto: 85 kg
- Waga brutto: 100 kg
- Maksymalne obciążenie statyczne: 1000 kg
- Grubość stali: 2 mm na szynach, 1,2 mm na innych elementach
- Kolor: jasnoszary RAL7035

**Specyfikacja techniczna jednostki wentylacyjnej:**

- Cztery wentylatory z filtrami powietrza
- Przepływ powietrza: 85 m<sup>3</sup>/h (50 cfm) na wentylator
- Poziom hałasu: 24,9 dB (A)
- Długość kabla zasilającego: 1.8m
- Zakres temperatur: -10 - 50°C
- Napięcie robocze: 110,0-240,0 VAC, 50-60 Hz, 10,0 A

**Zawartość opakowania:**

- Przemysłowa szafa IP55 19" ze zintegrowanymi wentylatorami, 27U
- Montowana na suficie czterowentylatorowa jednostka wentylacyjna
- Zestaw montażowy: 10 śrub M6, 10 nakrętek klatkowych M6 i 10 podkładek
- Dwa klucze

Produkt dostępny również w rozmiarze 42U, model 716147.



