

Armadio di rete industriale IP55 da 19" con ventole integrate, 27U

Profondità 800 mm (31,5 pollici), unità di ventilazione a quattro ventole montata sul tetto, protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua, assemblata, grigio chiaro RAL7035

Part No.: **716130**

EAN-13: 0766623716130 | UPC: 766623716130

Caratteristiche:

- Grado di protezione IP55 per applicazioni industriali: protezione contro l'ingresso di polvere e getti d'acqua da qualsiasi direzione
- Robusta e sicura struttura in acciaio con verniciatura a polvere antistatica
- Profondità di installazione utilizzabile: da 157 mm (6,2 pollici) a 687 mm (27 pollici)
- Capacità di carico massima di 1000 kg (2200 lbs.)
- Silenziosa unità di ventilazione a quattro ventole montata sul tetto con filtri dell'aria e un livello di rumorosità di soli 24,9 db (A)
- Efficiente dissipazione del calore per un'ampia temperatura di esercizio fino a 50°C (122°F)
- Sportelli anteriori e posteriori in acciaio apribili a 120°
- Include kit di messa terra
- Maniglia a battente con serratura a tre punti e due chiavi incluse
- Montanti dotati di unità numerate
- Pannello inferiore con quattro pressacavi sigillati per l'apertura dell'ingresso dei cavi (80 mm/3,2 pollici di diametro) e cinque aperture della ventola opzionali con coperchi
- Zoccolo perforato con aperture di ingresso cavi preforate sui pannelli anteriore, posteriore, sinistro e destro
- Fornito completamente assemblato per un'installazione rapida
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS
- IP55 (basato su EN 60529)
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC 60297-2
- DIN41494 parte 1 e 7

Informazioni generali - Armadio

- Dimensioni (P x L x A): 800 x 600 x 1479 mm (31,5 x 23,62 x 58,23 pollici)
- Peso netto: 85 kg (187 libbre)
- Peso lordo: 100 kg (220 libbre)
- Carico statico massimo: 1000 kg (2200 lbs.)
- Spessore acciaio: 2 mm sui binari, 1,2 mm sugli altri pezzi
- Colore: grigio chiaro RAL7035

Informazioni generali - Unità ventilazione

- Quattro ventilatori con filtri dell'aria
- Flusso d'aria: 85 m³/h (50 cfm) per ventola
- Rumorosità: 24,9 db (A)
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 1,8 m (6 piedi)
- Intervallo di temperatura: -10 - 50°C (14 - 122°F)
- Tensione di esercizio: 110,0 - 240,0 VAC, 50 - 60 Hz, 10,0 A

Contenuto della confezione

- Armadio di rete industriale IP55 da 19" con ventole integrate, 27U
- Unità di ventilazione a quattro ventole montata sul tetto
- Materiale per il montaggio su rack: 10 viti M6, 10 dadi a gabbia M6 e 10 rondelle
- Due chiavi

Questo prodotto è disponibile anche nella taglia 42U come numero di modello 716147.



