

Szafa wisząca przemysłowa 19" 6U IP55 ze zintegrowanymi wentylatorami

Głębokość 600 mm, montowana w suficie jednostka chłodząca złożona z dwóch wentylatorów, obudowa pyłoszczelna i wodoodporna, szafa zmontowana, jasnoszara, RAL7035

Part No.: **716086**

EAN-13: 0766623716086 | UPC: 766623716086

Features:

- Do zastosowań przemysłowych - stopień ochrony IP55: ochrona przed wnikaniem kurzu i strumieniem wody z dowolnego kierunku
- Solidna, bezpieczna konstrukcja stalowa z antystatyczną powłoką proszkową
- Głębokość montażowa: 169 mm do 549 mm
- Maksymalna nośność 100 kg
- Montowana na suficie cicha jednostka wentylacyjna z dwoma wentylatorami wraz z filtrami powietrza, poziom hałasu tylko 24,9 db (A)
- Efektywne odprowadzanie ciepła w szerokim zakresie temperatury roboczej, do 50°C
- Drzwi stalowe z kątem otwarcia do 120°
- Zestaw uziemiający w komplecie
- Drzwi zamykane za pomocą obrotowej klamki z trzypunktowym zamkiem, dwa klucze w zestawie
- Szyny Rack z numeracją wysokości ułatwiającą prawidłową instalację urządzeń
- Cztery uszczelnione przepusty kablowe na dolnym panelu z zaślepkami z PVC (średnica 51 mm / 2 cale)
- Szafa dostarczana jest w pełni zmontowana dla przyspieszenia procesu instalacji
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:

- CE
- RoHS
- IP55 (oparte na EN 60529)
- ANSI/EIA RS-310-D
- IEC 60297-2
- DIN41494 część 1 i 7

Specyfikacja techniczna szafy:

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 600 x 615 x 370 mm

- Waga netto: 31,5 kg
- Waga brutto: 33 kg
- Maksymalne obciążenie statyczne: 100 kg
- Materiał wykonania: szyny Rack - stal 2 mm, pozostałe elementy - stal 1,2 mm
- Kolor: jasnoszary RAL7035

Specyfikacja techniczna jednostki wentylacyjnej:

- Dwa wentylatory z filtrami powietrza
- Przepływ powietrza: 85 m³/h (50 cfm) na wentylator
- Poziom hałasu: 24,9 dB (A)
- Długość kabla zasilającego: 1,5 m
- Zakres temperatur: -10 - 50°C
- Napięcie robocze: 110,0-240,0 VAC, 50-60 Hz, 10,0 A

Zawartość opakowania:

- Przemysłowa szafa ścienna 19" 6U IP55
- Montowana w suficie dwuwentylatorowa jednostka wentylacyjna
- Zestaw montażowy: 10 śrub M6, 10 nakrętek klatkowych M6 i 10 podkładek
- Dwa klucze

Szafa dostępna jest w innych wysokościach:

- # 716093 - 9U
- # 716109 - 12U
- # 716123 - 18U



