

Ethernet Switch POE+ 8 porte 2.5G

Otto porte PSE PoE+, 10/100/1000/2500 Mbps su tutte le porte, budget di potenza PoE 100 W, Unmanaged, formato Desktop, installazione a muro opzionale

Part No.: **561938**

EAN-13: 0766623561938 | UPC: 766623561938

Caratteristiche:

- Collega fino a otto dispositivi di rete PoE con alimentazione e dati
- Porte Ethernet RJ45 2.5GBASE-T ultra veloci, compatibili IEEE 802.3bz
- Budget potenza PoE di 100 W
- Potenza in uscita fino a 30 watt per porta
- Porte 10/100/1000/2500 Mbps auto-sensing che automaticamente rilevano la velocità di rete ottimale
- 40 Gpbs switch fabric
- Retro compatibile con periferiche 10/100/1000 Mbps
- Risparmia sui costi di installazione fornendo dati e alimentazione sui cavi di rete esistenti
- Supporta dispositivi PoE compatibili con IEEE 802.3at e IEEE 802.3af (ad es. punti di accesso wireless, telefoni VoIP, telecamere IP)
- Supporta il rilevamento IEEE 802.3at/af e la protezione da cortocircuito, sovraccarico e alta tensione
- Supporto della negoziazione automatica Auto-MDIX e NWay su tutte le porte RJ45
- Supporta jumbo frame fino a 12 kbyte
- Architettura store and forward switching
- Controllo di flusso IEEE 802.3x per full duplex
- Supporta 16k MAC address con Auto-learning e Auto-aging
- Buffer memory di 12 Mbits
- Formato desktop compatto con robusto alloggiamento in metallo
- Progettato senza ventola per un funzionamento silenzioso
- Involucro in metallo da scrivania
- Montabile a muro per una maggiore flessibilità di installazione
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet Twisted Pair)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at tipo 1)
- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at tipo 2)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (controllo del flusso per modalità full duplex)

- IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T Ethernet)

Informazioni generali

- Supporto multimediale:
 - 10Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 100Base-TX Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45, 8 pin
 - 2.5GBASE-T UTP/STP RJ45, 8 pin
- Tabella MAC address: 16k
- Memoria buffer: 12 Mbits
- Tasso di inoltro: 29.76 Mbps
- Velocità backplane / switch fabric: 40 Gbps
- Architettura switch: store and forward
- Certificazioni: FCC Classe A, CE, RoHS

LED

- Alimentazione
- Connessione/Attività
- PoE
- PoE max

Pinout porte di uscita RJ45

- Pin 1: CC (+)
- Pin 2: CC (+)
- Pin 3: CC (-)
- Pin 6: CC (-)

Alimentazione

- Alimentatore incluso:
 - Ingresso: 100.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz, 2.0 A
 - Uscita: DC, 55.0 V, 2.22 A
 - Budget PoE: 100.0 watt (massimo)
 - Consumo: 105.0 watt (massimo)

Informazioni fisiche

- Alloggiamento in metallo
- Dimensioni (P x L x A): 105 x 240 x 27 mm
- Peso netto: 690 g
- Peso lordo: 1.46 kg
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 - 90% RH, senza condensa
- Umidità di stoccaggio: 5 - 90% UR, senza condensa

Contenuto della confezione

- Ethernet Switch POE+ 8 porte 2.5G
- Alimentatore

- Cavo alimentazione, 1.5 m
- Istruzioni

Questo prodotto fa parte di una gamma completa, di seguito l'elenco completo delle varianti:

- #561921 - Ethernet Switch POE+ 5 porte 2.5G
- #561938 - Ethernet Switch POE+ 8 porte 2.5G

