



Unidad de distribución de energía (PDU) de 15 salidas de montaje vertical en bastidor

Tomacorrientes UK BS1363A, protección de interruptor de aire, cable de alimentación de 3 m incorporado con enchufe BS1363A, 13 A, aluminio, negro

SKU: 715607 | EAN-13: 0766623715607 | UPC: 766623715607

Distribuidor de energía PDU de 15 salidas para el Reino Unido con protección de interruptor de aire contra sobretensiones y sobrecargas - alimenta hasta 15 dispositivos en su red

Conecte su red, telecomunicaciones, vigilancia, AV u otros dispositivos electrónicos en esta PDU de 15 salidas de Intellinet Network Solutions. Es compatible con equipos eléctricos estándar y cuenta con 15 tomas británicas BS1363A en una carcasa de aluminio negro duradero. Esta PDU se monta verticalmente en racks de 19 pulgadas. Como la mejor opción para proteger los equipos contra sobretensiones o sobrecargas, el interruptor de aire incorporado utiliza aire para interrumpir el circuito y detener el flujo de electricidad. El aire se utiliza como medio aislante entre los contactos abiertos (un interruptor de ruptura de aire).

Features:

- PDU monofásica de 15 vías para equipos eléctricos, ideal para redes, telecomunicaciones, seguridad y audio/vídeo
- Protección del interruptor de aire contra sobretensiones y sobrecargas
- Cable de alimentación de 3 m incorporado con enchufe BS1363A
- Enchufes con mayor protección al tacto gracias a los obturadores de contacto
- Montaje en rack vertical
- Orientación de la salida en ángulo recto
- Construcción de aluminio durable
- Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas eléctricas externas
- Sólo para uso en interiores
- Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad de origen

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- UKCA
- CE
- RoHS
- REACH

Eléctrico

- Entrada de CA: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
- Tensión de funcionamiento: 230,0 V
- Norma de toma de corriente: BS1363A británica
- Carga máxima: 3,250.0 W
- Corriente de carga máxima: 13,0 A

Físico

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 45 x 536 x 89 mm
- Montaje en rack vertical
- Longitud del cable: 3 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Peso neto: 1,595 kg
- Peso bruto: 1,725 kg
- Carcasa: aluminio

Contenido del paquete

- Unidad de distribución de energía (PDU) de 15 salidas de montaje vertical en rack

