



Unidad de distribución de energía (PDU) de 12 salidas de montaje vertical en bastidor

Tomas de corriente UK BS1363A, protección contra sobrecargas, cable de alimentación de 2 m incorporado con enchufe BS1363A, interruptor de encendido/apagado, 13 A, aluminio, negro

SKU: 715614 | EAN-13: 0766623715614 | UPC: 766623715614

Tira de alimentación PDU británica de 12 vías para montaje en rack con protección contra sobrecargas: alimente hasta 12 dispositivos en su red

Conecte su red, telecomunicaciones, vigilancia, AV u otros dispositivos electrónicos en esta PDU de 12 salidas de Intellinet Network Solutions. Es compatible con equipos eléctricos estándar y cuenta con 12 tomas británicas BS1363A en una carcasa de aluminio negro duradero. Esta PDU se monta verticalmente en racks de 19 pulgadas. Para mayor seguridad, la protección contra sobrecargas integrada corta automáticamente la alimentación de todas las salidas para evitar daños en los equipos si se produce una sobrecarga. El interruptor de encendido/apagado iluminado proporciona un control de un solo toque sobre todos los dispositivos conectados y tiene una cubierta protectora con bisagras para evitar el apagado accidental.

Features:

- PDU monofásica de 12 vías para equipos eléctricos, ideal para redes, telecomunicaciones, seguridad y audio/vídeo
- Protección contra la sobrecarga con corte de corriente en caso de carga superior a 13 A
- Cable de alimentación de 2 m incorporado con enchufe BS1363A
- Interruptor de seguridad bipolar iluminado con tapa protectora para evitar el apagado accidental
- Enchufes con mayor protección al tacto gracias a los obturadores de contacto
- Montaje en rack vertical
- Orientación de la salida en ángulo recto
- Construcción de aluminio durable
- Punto de conexión a tierra para proteger el equipo de las sobrecargas eléctricas externas
- Sólo para uso en interiores
- Tres años de garantía *Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad de origen

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- UKCA
- CE
- RoHS
- REACH

Eléctrico

- Entrada de CA: 220,0 - 250,0 V; 50 - 60 Hz
- Tensión de funcionamiento: 230,0 V
- Norma de toma de corriente: BS1363A británica
- Carga máxima: 4,000.0 W
- Corriente de carga máxima: 13,0 A

Físico

- Dimensiones (largo x ancho x alto): 47 x 768 x 47 mm
- Montaje en rack vertical
- Longitud del cable: 2 m
- Tipo de cable: H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Peso neto: 1,135 kg
- Peso bruto: 1,27 kg
- Carcasa: aluminio

Contenido del paquete

- Unidad de distribución de energía (PDU) de 12 salidas de montaje vertical en rack

