

Switch HDMI 8K@60Hz 2 porte

Commutazione tra due ingressi HDMI su un'uscita HDMI (2x1), 48G, controllo remoto IR, nero

Part No.: [207942](#)

EAN-13: 0766623207942 | UPC: 766623207942

Caratteristiche:

- Commutazione tra due sorgenti audio/video HDMI su un singolo schermo
- Supporta risoluzioni 8K@60Hz, 4K@120Hz, 1440p@144Hz (WQHD) e 1080p@240Hz
- HDR dinamico per un contrasto superiore e colori brillanti
- Supporta Dolby Vision™ e Dolby Atmos®
- Contatti dorati per connessioni anticorrosione
- Fino a 48 Gbps di larghezza di banda totale con 12 Gbps per canale a 1200 MHz
- Pienamente retro compatibile con schermi 4K@30Hz e 1080p
- Sottocampionamento della cromaticità 4:4:4
- Supporta commutazione sorgente tramite controllo remoto IR o commutazione manuale con tasto
- Le funzionalità migliorate includono Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT) e Auto Low Latency Mode (ALLM)
- Supporta DTS-HD Master Audio compresso, audio LPCM 8 canali non compresso (7.1 surround sound) e Dolby TrueHD nonché audio a 32 canali
- Compatibile con ogni dispositivo HDMI - TV, proiettori, monitor, notebook, PC, ricevitori AV, box di streaming, console di gioco, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), lettori Blu-ray e molto altro ancora
- Installazione plug-and-play; nessuna configurazione richiesta
- Compatibile HDCP 2.3
- Robusto alloggiamento in metallo per una lunga durata
- Piedini in gomma antiscivolo per uso desktop
- Cavo di alimentazione intrecciato da Micro-USB a USB-A incluso
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- HDMI 2.1
- HDCP 2.3
- CE
- FCC

- RoHS
- REACH
- UKCA

Informazioni generali

- Risoluzioni supportate:
480p/576i/720p/1080i/1080p@240Hz/1440p@165Hz/1440p@165Hz/4K@120Hz/
8K@60Hz
- Massima larghezza di banda video: 48 Gbps / 1200 MHz
- Consumo: 5.0 W (massimo)
- Trasmissione: unidirezionale

Conessioni/tasti

- Tre HDMI femmina 19-pin (due ingressi, una uscita)
- Una connessione alimentazione 5.0 V DC / 1.0 A, Micro-USB
- Un tasto selezione

LED

- Alimentazione
- Ingresso 1
- Ingresso 2
- Modalità automatica
- Modalità IR

Informazioni fisiche

- Dimensione (P x L x A): 90 x 44 x 14 mm
- Peso netto: 87 g
- Peso lordo: 185 g
- Alloggiamento: metallo

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione

- Switch HDMI 8K@60Hz 2 porte
- Cavo di alimentazione Micro-USB a USB-A, 0.8 m
- Telecomando IR (richiede due batterie AAA, non incluse)
- Istruzioni

