

Convertitore USB-C a HDMI e VGA 4-in-1 con Power Delivery

USB 3.2 Type-C Maschio a HDMI (4K@30Hz) VGA (1080p@60Hz), USB-A (5 Gbps) e USB-C PD (87 W) femmine, carica pass-through, alluminio, grigio

Part No.: [130691](#)

EAN-13: 0766623130691 | UPC: 766623130691

Caratteristiche:

- Crea una configurazione con doppio monitor, ricarica i dispositivi e connette una periferica
- Risoluzione fino a 4K@30Hz UHD (3840x2160) sulla connessione HDMI
- Risoluzione fino a 1080p@60Hz Full HD (1920x1080) sulla connessione VGA
- Doppia uscita video con risoluzione fino a 1080p@60Hz su entrambi gli schermi
- Supporta modalità di visualizzazione Mirror e Extended Mirror
- Una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A (già USB 3.0) con trasferimento dati SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 5 W (5V / 1 A)
- La porta USB-A collega mouse, tastiere e dispositivi di memoria portatili (e molto altro) o ricarica e sincronizza un dispositivo elettronico portatile
- Supporta funzione USB Power Delivery fino a 87 W; richiede un alimentatore PD esterno - disponibile nella linea Manhattan
- Compatibile con la modalità alternativa DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
- Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet USB-C che supportano DP-Alt-Mode incluso Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ e molti altri
- Alloggiamento in alluminio robusto ed elegante, ottimo sia per da desktop che da portare con se
- Robusto cavo incorporato da 15 cm
- Pienamente conforme HDCP 1.4, retrocompatibile con standard precedenti
- Consente al tuo smartphone di funzionare come un PC desktop durante lo ricarica (la configurazione desktop richiede dispositivi provvisti di Android 9 o versioni successive che offrano uscita video su USB-C)
- Installazione plug-and-play; Compatibile con Windows®, macOS®, Chrome OS™, iPadOS® e Android™
- Tre anni di garanzia

Specifiche:

Standard e certificazioni

- DP 1.2 Alt mode su USB-C

- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 1.4
- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Informazioni generali

- Porta USB-A con velocità di trasferimento di 5 Gbps
- Funzionamento con alimentazione tramite bus (eccetto per le funzioni di ricarica)
- Ricarica USB-C PD: 87.0 W max (20.0 V a 5.0 A)
- Ricarica USB-A: 5.0 W max (5.0 V a 1.0 A)

Conessioni

- Una USB-C™ 24-pin, maschio
- Una USB-C™ 24-pin, femmina
- Una USB-A 4-pin, femmina
- Una HDMI 19-pin, femmina

Informazioni fisiche:

- Dimensioni (Px L x A): 62 x 40 x 15 mm
- Peso netto: 42 g
- Peso lordo: 63 g
- Lunghezza del cavo: 15 cm
- Diametro cavo: 34 AWG
- Alloggiamento in alluminio

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS o Android

Contenuto della confezione

- Convertitore USB-C a HDMI e VGA 4-in-1 con Power Delivery
- Istruzioni

