

Łącznik zewnętrzny RJ45 Fast Ethernet PoE+ o dalekim zasięgu

Wydłuża zasięg PoE do 1000 m, jeden port PD 95 W, zgodny z IEEE 802.3bt (4PPoE), wodoodporny i pyłoszczelny - IP67, zestaw dwóch modułów, plastik, kolor szary

Part No.: **561952**

EAN-13: 0766623561952 | UPC: 766623561952

Features:

- Dostarcza zasilanie do 30 W przy prędkości 100 Mb/s na odległość do 300 m lub do 15,4 W przy prędkości 10 Mb/s na odległość do 800 m
- Stopień ochrony IP67 - odporność na wodę i pyły
- Niezwykle długi zasięg zasilania PoE i obudowa odporna na warunki atmosferyczne, produkt idealny do instalacji kamer IP i monitoringu
- Dostarcza dane na odległość do 1000 m bez utraty pakietów
- Łącznik zawiera dwa moduły dla maksymalnej odległości
- Kompatybilny z urządzeniami zasilanymi (PD) zgodnymi ze standardem IEEE 802.3bt/at/af, takimi jak kamery sieciowe, bezprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP i inne
- Obsługuje szybkości transmisji danych 10/100 Mb/s
- Automatyczne wykrywanie urządzenia zasilanego przez PoE zgodnego ze standardem IEEE 802.3bt/at/af; urządzenia bez PoE odbierają wyłącznie dane
- Ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
- Nie wymaga dodatkowego zasilania, zasilany bezpośrednio z wejściowego portu PoE
- Kompatybilność ze standardem z IEEE 802.3bt/at/af - pełna zgodność z zasilaczami i przełącznikami PoE (PSE)
- Instalacja Plug and Play, nie wymaga specjalistycznej konfiguracji
- W pełni zgodny z ustawą Departamentu Obrony USA - NDAA, dotyczącą użycia odpowiedniego sprzętu do wytwarzania produktów i usług telekomunikacyjnych
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy

- IEEE 802.3af (Power over Ethernet) compatible
- IEEE 802.3at (High-Power PoE+ Power over Ethernet) compatible
- IEEE 802.3bt (PoE++/4PPoE/Ultra Power over Ethernet) compatible
- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (Full duplex and flow control)

Parametry Techniczne

- Obsługiwane media transmisyjne:
 - 10Base-T Cat3/4/5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
 - 100Base-TX Cat5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, UKCA, NDAA

Parametry Elektryczne

- Moc wejściowa: PSE zgodny z IEEE 802.3at/af, maks. 30 W, 48-55 VDC
- Obsadzenie pinów PoE wejściowe:
 - IEEE Alternatywa A (pary 1/2 oraz 3/6)
 - IEEE Alternatywa B (pary 4/5 oraz 7/8)
- Obsadzenie pinów PoE wyjściowe:
 - IEEE Alternatywa A (pary 1/2 oraz 3/6)
- Moc wyjściowa PD: maks. 30 W, 44 - 55 VDC
- Pobór mocy 0,4 W (bez obciążenia) / 0,7 W maks. (przy pełnym obciążeniu)

Parametry Fizyczne

- Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP67 (odporna na warunki atmosferyczne)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 157 x 29 x 29 mm
- Waga netto: 155 g
- Waga brutto: 194 g
- Temperatura pracy: -10 - 55°C
- Temperatura magazynowania: -40° - 70°C
- Wilgotność: 10 - 90% RH, nieskondensowana
- Wilgotność magazynowania: 5 - 90%, nieskondensowana

Zawartość Opakowania

- Łącznik zewnętrzny Fast Ethernet PoE+ o dalekim zasięgu
- Cztery dławiki kablowe o stopniu ochrony IP67
- Instrukcja

UWAGA: Aby uzyskać pełne informacje techniczne dotyczące standardów PoE, napięcia, mocy i odległości, zapoznaj się z tabelą w sekcji Downloads



