

INT OPP Patch Cable Cat.8 S/FTP PVC Black 1FT 24AWG

40G, 2 GHz, 100 % cobre, 24 AWG, RJ45, trenzado, libre de enredos, contactos chapados en oro

Part No.: 743044

EAN-13: 0766623743044 | UPC: 766623743044

Features:

- Certificado Cat8.1 Clase I con 40G / 25G y 2000 MHz según ISO/IEC 11801 y EN 50173-1
- Alambre de cobre puro para una máxima conductividad
- S/FTP con blindaje general de trenza de aluminio y papel de aluminio alrededor de cada par
- Contactos chapados en oro de 50 micropulgadas para conexiones sin corrosión
- Carcasa sin enganches para conectar suave y fácilmente del cable sin dañar los conectores RJ45
- Conexión de alta gama preparada para el futuro; ideal para instalaciones de cableado ToR y MoR en centros de datos
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Alivio de tensión de alta resistencia. De uso pesado, evita la deformación
- Compatible con códigos de colores T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ-45
- Totalmente compatible con las categorías de cable anteriores, incluidas las categorías 6a, 6, 5e y 5
- Garantía de por vida *Consulte el tiempo de garantía en su país

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- - ISO/IEC 11801
- - EN 50173-1
- - CE
- - RoHS
- - REACH
- - 25GBase-T/40GBase-T
- - ANSI/TIA-568.2-D

General

- - Velocidades de transferencia soportadas: hasta 40 Gbps

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- - Frecuencia máxima de funcionamiento: 2000 MHz
- - Soporta todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- - Ciclos de acoplamiento: ≥ 750

Conectores:

- - Dos RJ45 macho
- - Contactos chapados en oro de 50 micropulgadas

Cable:

- - 24/7 AWG
- - Blindaje: S/FTP con apantallamiento general de trenza de aluminio y papel de aluminio alrededor de cada par (PiMF)
- Cubierta de PVC
- - Cable: 100% cobre puro desnudo (Cu)
- Diámetro exterior de la cubierta: 0.3 pulg. ± 0.01 pulg. (7.5 mm ± 0.2 mm)
- - Tipo de conductor: trenzado
- - Tipo de cable: redondo
-
-
-

Eléctrico

- - Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MOhm
- - Resistencia de contacto: 30 MOhm máx.
- - Tensión dieléctrica resistente: 2500 VDC

Diseño ambiental

- Temperatura de funcionamiento: 14 - 140°F (-10 - 60°C)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- - Humedad de funcionamiento (sin condensación) 10 - 90% HR

Contenido del paquete

-

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:

Negro

- #743044 - 1 ft.
- #743051 - 3 ft.
- #743068 - 5 ft.
- #743075 - 7 ft.
- #743082 - 10 ft.
- #743099 - 14 ft.
- #743105 - 25 ft.
- #743112 - 50 ft.

Azul

- #742962 - 1 ft.
- #742979 - 3 ft.
- #742986 - 5 ft.
- #742993 - 7 ft.
- #743006 - 10 ft.
- #743013 - 14 ft.
- #743020 - 25 ft.
- #743037 - 50 ft.

Blanco

- #742726 - 1 ft.
- #742733 - 3 ft.
- #742740 - 5 ft.
- #742757 - 7 ft.
- #742764 - 10 ft.
- #742771 - 14 ft.
- #742788 - 25 ft.
- #742795 - 50 ft.



