

Câble de charge USB4 type C 40 Gbps 8K vidéo et 240 W EPR / PD 3.1

USB-C mâle vers USB-C mâle, 2 m, USB4 Gen 3x2, Ecran mono 8K@60 Hz / écran double 4K@60 Hz, compatible Thunderbolt 3, puissance délivrée (PD) 3.1 rétrocompatible avec 140/100/65 W, noir

Part No.: [356381](#)

EAN-13: 0766623356381 | UPC: 766623356381

Caractéristiques:

- Câble USB puissance délivrée (PD) 3.1 avec charge EPR (Extended Power Range) jusqu'à 240 W à 48 V / 5 A, rétrocompatible avec PD 3.0/2.0/1.0
- Prend en charge des vitesses de transfert de données ultra-rapides jusqu'à 40 Gbps
- Compatible avec les interfaces USB4® et Thunderbolt™ 3 / 4
- Prend en charge des résolutions allant jusqu'à 8K@60 Hz et 4K@144 Hz sur un écran mono ou 4K@60 Hz sur une sortie vidéo double écran
- USB-C mâle vers USB-C mâle pour la connexion aux ports de périphériques USB-C
- Jeu de puces E-Marker pour une alimentation fiable et sans perte de 240 W sur toute la distance
- Compatible avec DisplayPort 2.0 Mode alternatif (mode Alt DP)
- Dynamic HDR10 pour un contraste supérieur et des couleurs brillantes
- Bande passante ultra haut débit, idéale pour une connexion directe et sans perte à un moniteur doté d'une interface USB-C
- Gaine tressée, résistante à l'enchevêtrement, avec serre-câble robuste
- Prises en aluminium renforcé pour une durabilité supérieure
- Double blindage par feuilles ou tresses afin de réduire les interférences électromagnétiques ou autres nuisances
- Broches plaquées or et fil de cuivre pur pour des connexions sans corrosion
- Conception bidirectionnelle - chaque fiche peut envoyer du courant et des données à partir d'une source ou en recevoir d'un appareil en aval
- Idéal pour votre ordinateur portable alimenté par USB-C, votre MacBook Pro® ou votre station d'accueil
- Recharge d'autres appareils de type C comme les téléphones, les tablettes, les consoles de jeux portables et plus encore
- Rétrocompatible avec USB 3.2 gén.1/2, USB 3.0, USB 2.0 et USB 1.1
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- USB4 Gen 3x2
- PD 3.1

Général

- Deux mâles USB-C à 24 broches
- Double blindage : feuille et tresse d'aluminium
- Broches plaquées or, coque nickelée
- Fil : cuivre nu pur
- Capuchon en aluminium avec serre-câble
- 22/29 AWG
- Longueur : 2 m
- Diamètre extérieur (OD) : 4,8 mm
- Poids net : 55 g
- Poids brut : 60 g

Caractéristiques électriques

- Tension de tenue : 500,0 V CC 10 ms
- Résistance d'isolement : 100 MOhm/km à 20° C
- Résistance de contact : 3 Ohm (max.)
- Débit de puissance pris en charge : 240,0 W à 48.0 V / 5.0 A max.

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 10 - 85 %
- Température de stockage : -10 - 70 °C
- Humidité de stockage (sans condensation) : 5 - 90%

Ce produit fait partie d'un groupe ; la liste complète des variantes est la suivante :

- #356350 - Câble USB 2.0 type C, 240 W, 1 m
- #356367 - Câble USB 2.0 type C, 240 W, 2 m
- #356374 - Câble USB4® type C, 240 W, 1 m
- #356381 - Câble USB4® type C, 240 W, 2 m



