

Cavo USB4 Type-C 40 Gbps Video 8K e ricarica 240 W EPR / PD 3.1

USB-C Maschio a USB-C Maschio, 1 m, USB4 Gen 3x2, 8K@60Hz Singolo display / 4K@60Hz Doppio display, compatibile Thunderbolt 4, Power Delivery 3.1 retro compatibile con 140/100/65 W, Nero

Part No.: [356374](#)

EAN-13: 0766623356374 | UPC: 766623356374

Caratteristiche:

- Cavo USB Power Delivery (PD) 3.1 con Extended Power Range (EPR) ricarica fino a 240 W a 48 V / 5 A, retrocompatibile con PD 3.0/2.0/1.0
- Supporta trasferimento dati ultra veloce fino a 40 Gbps
- Compatibile con interfacce USB4® e Thunderbolt™ 3 / 4
- Supporta risoluzione uscita video fino a 8K@60Hz e 4K@144Hz su singolo display o 4K@60Hz su doppio display
- USB-C maschio a USB-C maschio per collegare le porte di periferiche USB-C
- Chipset E-Marker per un'erogazione di potenza di 240 W affidabile e senza perdite su tutta la distanza
- Conforme con DisplayPort 2.0 Alternate Mode (DP Alt Mode)
- HDR10 dinamico per contrasto superiore e colori brillanti
- Larghezza di banda ultra elevata, ideale per la connessione diretta a un monitor con interfaccia USB-C senza perdite di segnale
- Guaina intrecciata resistente ai grovigli con robusto pressacavo
- Robusto copriconnettore in alluminio per una durata superiore
- Doppia schermatura a lamina e treccia per ridurre EMI e altre fonti di interferenza
- Contatti dorati e conduttori in rame pure per connessioni affidabili
- Design bidirezionale - entrambi i connettori possono inviare alimentazione e dati da una sorgente o
- Ideale per tutti i laptop, MacBook® Pro o docking station alimentati tramite USB-C
- Ricarica altre periferiche Type-C come telefoni, tablet, console portatili di gioco e molto altro
- Retrocompatibile con USB 3.2 Gen 1/2, USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS

- REACH
- USB4 Gen 3x2
- PD 3.1

Generale

- Due connettori USB-C 24-pin maschio
- Doppia schermatura: lamina e treccia di alluminio
- Conduttori: rame puro
- Cavo: rame puro
- Copriconnettore in alluminio con fermacavo
- 22/29 AWG
- Lunghezza: 1 m
- Diametro esterno (OD): 4.8 mm
- Peso netto: 40 g
- Peso lordo: 56 g

Informazioni elettriche

- Withstanding voltage: 500.0 V DC 10 ms
- Resistenza di isolamento: 100 MOhm/km a 20° C
- Resistenza di contatto: 3 Ohm (max.)
- Potenza effettiva supportata: 240,0 W a 48,0 V / 5,0 A max.

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Umidità di esercizio (senza condensa): 10 - 85%
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
- Umidità di stoccaggio (senza condensa): 5 - 90%



