



Carrito de carga con 32 contactos de CA

Tomadas de corriente integradas en la parte posterior, amplias ranuras para dispositivos de hasta 16", puerta con cerradura, protección contra sobrecarga, negro

SKU: 180948 | EAN-13: 0766623180948 | UPC: 766623180948

Solución de carga móvil para entornos educativos, de hostelería y más

Cargar y guardar tus dispositivos es sencillo con el Carrito de carga de 32 puertos CA Manhattan. Es la solución ideal para mantener tus dispositivos listos en todo momento y seguros en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios médicos, universidades, hoteles, agencias de renta de coches y más. De esta forma podrás atender a tus estudiantes, clientes, pacientes e invitados de forma efectiva y eficiente

Es ideal para todo tipo de dispositivos, desde smartphones hasta laptops

Las tomas de corriente de CA disponibles en la parte trasera del producto simplificarán la carga de dispositivos como teléfonos, notebooks, tabletas, teléfonos y otros tipos de dispositivos si utilizamos sus adaptadores de corriente y cargadores de pared. El administrador del gabinete tendrá fácil acceso por medio de la puerta que se encuentra en la parte trasera del producto para conectarlo a una toma de corriente y así poder dar corriente a los cables que cargan los dispositivos en el frente.

Seguridad física

La carcasa de acero resistente y duradera de este carrito de carga demuestra calidad y profesionalismo para la gestión y protección de los dispositivos. Las cerraduras en las puertas frontales y traseras del gabinete pueden ser abiertas con una contraseña de 4 dígitos o con alguna de las dos llaves incluidas para mantener los dispositivos seguros mientras se cargan o mientras no se están usando. Se incluyen ruedas de alta resistencia que le permiten desplazar el carrito a donde lo necesites, los frenos de las ruedas permiten mantener el gabinete fijo en un solo lugar.

Organización y versatilidad

Mantén tus dispositivos organizados en las ranuras, las cuales ofrecen bastante espacio (400 x 25 x 280 mm cada una) incluso si los

dispositivos tienen fundas gruesas. Los clips de gestión de cableado incluidos dentro de las ranuras te permiten estructurar tus cables de carga (los cables USB están disponibles en Manhattan) con una mejor organización y un aspecto más limpio. El cable de alimentación incluido también es extraíble para un mejor almacenamiento.

Features:

- Guarda y carga de forma segura laptops y otros dispositivos de hasta 16".
- 32 tomas de corriente AC en la parte posterior del gabinete
- Sistema inteligente de gestión de la energía que evita la sobrecarga en cualquier momento
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y picos de tensión.
- Puerta de seguridad frontal con acero y cristal
- Carcasa metálica robusta y segura con recubrimiento en polvo; cierre de puerta de tres puntos en la parte delantera y trasera; se puede cerrar con dos llaves incluidas o con una combinación de cuatro dígitos.
- Amplias ranuras para dispositivos (400 x 25 x 280 mm cada una) con gestión de cables integrada en los separadores.
- Ventilador silencioso con ranuras de ventilación para un flujo de aire y máxima eficiencia de enfriamiento
- Asa incorporada y cuatro ruedas de alta resistencia
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos con mucho tráfico
- Se incluye un kit de puesta a tierra
- No incluye cargadores ni cables de carga (disponibles por separado en Manhattan)
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía tu en país o ciudad)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Eléctrico

- Entrada AC: 100.0 - 250.0 V; 16.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Enchufe/ Estándar de toma de corriente: EU CEE 7/3; IEC 60884

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorrecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)

Características físicas

- Carcasa: acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
- Puerta de cristal de seguridad de policarbonato
- Medidas externas del producto (D x W x H): 578 x 640 x 876 mm
- Medidas internas de las ranuras para dispositivo (D x W x H) (32): 400 x 25 x 280 mm
- Largo del cable de poder AC: 2 m
- Cuatro ruedas de alta resistencia
- Peso Neto: 56 kg
- Peso Bruto: 76 kg

Ambiente:

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del paquete:

- Carrito de carga con 32 contactos de CA
- Dos llaves para la puerta
- Documentación



