

Carrello di ricarica 32 porte AC versione EU

Prese europee CEE 7/3 sul retro, spaziosi alloggiamenti per dispositivi fino a 15.6", chiusura a chiave, protezione da sovraccarico, nero

Part No.: **180948**

EAN-13: 0766623180948 | UPC: 766623180948

Caratteristiche:

- Conserva e ricarica in modo sicuro laptop e altre periferiche fino a 15.6"
- 32 prese AC europee CEE 7/3 nelle multiprese installate nel retro
- Sistema di gestione intelligente della corrente per prevenire il sovraccarico
- Protezione contro sovraccarico, sovracorrente, corto-circuito e picchi di tensione
- Porta combinata in acciaio e vetro di sicurezza sul frontale
- Alloggiamento robusto in metallo con verniciatura a polvere; tre punti di chiusura sul fronte e sul retro; chiusura a chiave con due chiavi incluse e combinazione a 4 cifre
- Alloggiamenti spaziosi (400 x 25 x 280 mm ciascuno) con separatori dotati di sistema di gestione dei cavi
- Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria e efficienza di raffreddamento
- Maniglia incorporata e quattro ruote per impieghi gravosi
- Angoli arrotondati per evitare lesioni in ambienti lavorativi
- Include kit di messa terra
- Ingresso universale AC con connettore C14; cavo di alimentazione con C13 a spina EU incluso
- Non include caricatori o cavi di ricarica (acquistabili separatamente su Manhattan)
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 100.0 - 250.0 V; 16.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14

- Standard prese/spine: EU CEE 7/3; IEC 60884

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) — limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Alloggiamento: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere
- Porta in policarbonato di sicurezza
- Dimensioni unità esterna (P x L x H) : 578 x 640 x 876 mm
- Dimensioni alloggiamenti interni (32) (P x L x A): 400 x 25 x 280 mm
- Lunghezza cavo alimentazione AC: 2 m
- Quattro ruote per impieghi gravosi
- Peso netto: 58 kg
- Peso lordo: 78 kg

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15° a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione

- Carrello di ricarica AC 32 porte
- Due chiavi per la porta
- Documentazione



