

Chariot de chargement US à 32 ports UE

Prises européennes CEE 7/3 intégrées à l'arrière, emplacements spacieux pour appareils jusqu'à 15,6 ", verrouillables, protection contre toute surcharge, noir

Part No.: **180948**

EAN-13: 0766623180948 | UPC: 766623180948

Caractéristiques:

- Stockez et chargez en toute sécurité ordinateurs portables et autres appareils jusqu'à 15,6 "
- 32 prises de courant alternatif UE CEE 7/3 intégrées à l'arrière de l'appareil
- Système de gestion intelligente de l'énergie permettant d'éviter à tout moment les surcharges
- Protection contre les surcharges, surintensités, courts-circuits et pics de tension
- Porte combinée en acier et verre de sécurité à l'avant
- Boîtier métallique robuste et sûr, revêtu de poudre ; serrure de porte à trois points à l'avant et l'arrière ; verrouillable à l'aide de deux clés fournies ou d'une combinaison à quatre chiffres
- Emplacements spacieux pour les appareils (400 x 25 x 280 mm chacun) avec gestion des câbles intégrée dans les séparateurs
- Ventilateur silencieux et fentes d'aération pour un débit d'air et une efficacité de refroidissement maximum
- Poignée intégrée et quatre roues robustes
- Bords arrondis pour éviter les blessures dans les environnements très fréquentés
- Kit de mise à la terre
- Entrée CA universelle avec connecteur C14 ; câble d'alimentation avec prise C13 vers UE inclus
- Aucun chargeur d'appareil ou câble de chargement n'est inclus (disponible séparément auprès de Manhattan)
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Caractéristiques électriques

- Entrée CA : 100,0 - 250,0 V; 16,0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Norme de prise de courant/de sortie : EU CEE 7/3; IEC 60884

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150% (max)

Physique

- Boîtier : acier laminé à froid, peint par poudrage
- Porte en verre de sécurité en polycarbonate
- Dimensions extérieures de l'unité (P x L x H) : 578 x 640 x 876 mm
- Dimensions internes de la fente (10) (P x L x H) : 400 x 25 x 280 mm
- Longueur du câble alimentation CA : 2 m
- Quatre roulettes résistantes pour usage intensif
- Poids net : 58 kg
- Poids brut : 78 kg

Environnement

- Température de fonctionnement : 0 - 45 °C
- Température de stockage : -15 - 45 °C
- Humidité (sans condensation) : 20 - 80 %

Contenu du pack

- Chariot de chargement CA 32 ports
- Deux clés de porte
- Documentation



