



Gabinete de carga con 10 contactos de CA

Toma de corriente Europea CEE 7/3, amplias ranuras para dispositivos de hasta 15,6", con cerradura, montaje en pared, apilable, protección contra sobrecarga, color negro.

Part No.: [180924](#)

EAN-13: 0766623180924 | UPC: 766623180924

Solución de escritorio para cargar dispositivos, ideal para el ámbito educativo, hostelería y más

Almacenar y cargar tus dispositivos es sencillo con el Gabinete de Carga de 10 puertos Manhattan. Es la solución ideal para mantener tus dispositivos listos en todo momento y seguros en escuelas, restaurantes, gimnasios, consultorios, universidades, hoteles, agencias de alquiler de coches y más. Así podrás atender eficazmente a tus clientes, invitados, alumnos, pacientes y usuarios.

Es ideal para todo tipo de dispositivos, desde smartphones hasta laptops

Las tomas de corriente de CA disponibles en las PDUs cargarán dispositivos como teléfonos, notebooks, tabletas y MacBook de forma segura y protegida[®] y más si utilizamos sus adaptadoras de corriente y cargadores de pared. El

circuito de seguridad de este gabinete protege tus dispositivos de sobrecargas, sobreintensidad de corriente, cortocircuitos y picos de tensión.

La seguridad física es esencial

La carcasa de metal resistente y duradera hará que a los ladrones se les dificulte abrir el gabinete. El candado de seguridad puede ser abierto con una combinación de cuatro dígitos o con algunas de las dos llaves incluidas en la caja. La puerta reversible facilita el acceso a los dispositivos, así como para complementar el espacio donde se almacena el gabinete

Organizado y versátil

Mantén tus dispositivos organizados en las ranuras que ofrecen bastante espacio para cada dispositivo (430 x 28.5 x 285 mm cada una), incluso si tienen fundas anchas. Los clips de organización de cables integrados en las ranuras te permiten organizar tus cables de carga (los cables USB están disponibles en Manhattan) para una mejor organización y un aspecto más limpio. El cable de alimentación incluido es extraíble para un mejor almacenamiento.

Para montaje en pared o apilable

Para crear una solución de carga aún más amplia, con un mayor número de puertos, puede apilar hasta dos gabinetes. Si tienes problemas con un lugar pequeño puedes montar el armario en la pared para disponer de más espacio para organizarte mejor.

Features:

- Puedes cargar y almacenar de forma segura laptops y otros dispositivos de hasta 15,6".
- Cuenta con 10 tomas de CA Europeas tipo CEE 7/3, montadas en PDUs en la parte superior del gabinete
- Protección contra sobrecarga, sobrecorriente, cortocircuito y picos de tensión.

- Apilable hasta dos unidades para una carga más extensa con un mayor número de puertos (requiere cuatro tornillos de mariposa M8 de 25 mm, no incluidos)
- Orificios de montaje en pared incorporados en la parte posterior para instalar el armario, ahorrar espacio y evitar robos; se incluyen todos los herrajes de montaje
- Carcasa metálica robusta y segura con recubrimiento en polvo; cierre de puerta de tres puntos en la parte delantera; se puede cerrar con dos llaves incluidas o con una combinación de cuatro dígitos
- Puerta de cristal de seguridad reversible en la parte delantera; puede abrirse 270°.
- Amplias ranuras para dispositivos (430 x 28.5 x 282 mm cada una) con gestión de cables integrada en los separadores.
- Ventilador silencioso con ranuras de ventilación para un flujo de aire y máxima eficiencia de enfriamiento
- Bordes redondeados para evitar lesiones en entornos con mucho tráfico
- Se incluye un kit de puesta a tierra
- Pies de goma antideslizante para uso en escritorio
- Entrada de CA universal con conector C14; cable de alimentación con conector C13 a UE incluido
- No incluye cargadores ni cables de carga (disponibles por separado en Manhattan)
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía tu en país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- CE
- RoHS
- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Eléctrico

- Entrada de CA: 100.0 - 250.0 V; 16.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Estándar del socket/toma de corriente: EU CEE 7/3; IEC 60884

Características de protección

- Cortocircuito (SCP) con modo de recuperación automática
- Sobrevoltaje (OVP) con modo de autorecuperación
- Sobrecorriente (OCP) — límite de corriente: 150% (máx.)

Características físicas

- Carcasa: acero laminado en frío con recubrimiento de polvo
- Puerta de cristal de seguridad de policarbonato
- Medidas externas del producto (D x W x H): 477 x 460 x 485 mm
- Medidas internas de las ranuras (10) (D x W x H): 430 x 28.5 x 285 mm

- Longitud cable de CA: 2 m
- Peso Neto: 23 kg
- Peso Bruto: 25kg

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 45°C
- Temperatura de almacenamiento: -15 - 45°C
- Humedad (sin condensación): 20 - 80%

Contenido del paquete:

- Gabinete de carga con 10 contactos de CA
- Cable de CA, 2m
- Dos llaves de puerta
- Equipo de instalación para montaje en pared
- Documentación



