

Armadio di ricarica 10 porte AC versione EU

Prese europee CEE 7/3, spaziosi alloggiamenti per dispositivi fino a 15.6", chiusura a chiave, installabile a muro, impilabile, protezione da sovraccarico, nero

Part No.: [180924](#)

EAN-13: 0766623180924 | UPC: 766623180924

Caratteristiche:

- Conserva e ricarica in modo sicuro laptop e altre periferiche fino a 15.6"
- Dieci prese AC europee CEE 7/3 nelle multiprese installate nella parte superiore dello scompartimento
- Protezione contro sovraccarico, sovracorrente, corto-circuito e picchi di tensione
- Impilabile fino a due unità per una maggiore disponibilità di carica con un superiore numero di porte disponibili (richiede quattro viti a testa zigrinata M8 da 25 mm, non incluse)
- Dotato sul retro di fori per l'installazione a parete per risparmiare e prevenire furti - tutto l'hardware di montaggio è incluso
- Alloggiamento robusto e sicuro metallo verniciato a polvere: tre punti di chiusura sulla porta frontale; chiusura a chiave con due chiavi incluse o combinazione a quattro cifre
- Porta frontale in polycarbonato di sicurezza reversibile; angolo di apertura di 270°
- Alloggiamenti spaziosi (430 x 28,5 x 285 mm ciascuno) con separatori dotati di sistema di gestione dei cavi
- Ventola silenziosa e fessure di ventilazione per il massimo flusso d'aria e efficienza di raffreddamento
- Angoli arrotondati per evitare lesioni in ambienti lavorativi
- Include kit di messa terra
- Piedini in gomma antiscivolo per uso desktop
- Ingresso universale AC con connettore C14; cavo di alimentazione con C13 a spina EU incluso
- Non include caricatori o cavi di ricarica (acquistabili separatamente su Manhattan)
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- CE
- RoHS

- REACH
- IEC 60320
- IEC 60884

Informazioni elettriche

- Ingresso AC: 100.0 - 250.0 V; 16.0 A; 50 - 60 Hz; IEC 60320 C14
- Standard prese/spine: EU CEE 7/3; IEC 60884

Caratteristiche di protezione

- Cortocircuito (SCP) con modalità di ripristino automatico
- Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
- Sovracorrente (OCP) — limite di corrente: 150% (max)

Informazioni fisiche

- Alloggiamento: acciaio laminato a freddo, verniciato a polvere
- Porta in polycarbonato di sicurezza
- Dimensioni unità esterna (P x L x H) : 477 x 460 x 485 mm
- Dimensioni alloggiamenti interni (10) (P x L x A): 430 x 28,5 x 285 mm
- Lunghezza cavo alimentazione AC: 2 m
- Peso netto: 23 kg
- Peso lordo: 25 kg

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -15° a 45°C
- Umidità (senza condensa): 20 - 80%

Contenuto della confezione

- Armadio di ricarica AC 10 porte
- Cavo alimentazione AC, 2m
- Due chiavi per la porta
- Hardware per installazione a muro
- Documentazione

