

Chargeur universel CA pour ordinateur portable - 65 W

Adaptateur d'alimentation avec neuf prises et tension universelle, compatible avec la plupart des ordinateurs portables, idéal comme alimentation de remplacement, comprend un câble d'alimentation CA EU détachable, noir

Part No.: [180962](#)

EAN-13: 0766623180962 | UPC: 766623180962

Caractéristiques:

- Chargeur de poche, idéal comme second adaptateur ou comme adaptateur de remplacement, fournissant jusqu'à 65 W pour votre ordinateur portable alimenté en courant alternatif
- Sélectionne automatiquement parmi cinq niveaux de sortie de tension (15, 18.5, 19, 19.5 et 20 V) pour une solution d'alimentation mobile étendue
- Cordon d'alimentation détachable de 1,5 m avec C7 vers une prise murale CA
- Câble de charge intégré de 1,2 m avec 9 prises convertibles, pour une polarisation et une adaptation parfaites
- Compatible avec la plupart des portables, Chromebooks™ et Ultrabooks™ d'Acer®, Asus®, Dell®, Fujitsu®, HP®, Lenovo®, Medion®, Sony®, Samsung®, Toshiba® et plus encore
- Protection contre la surcharge, la surintensité et la surchauffe
- Conception compacte, portable et légère pour faciliter les voyages
- Câble d'alimentation détachable qui peut être échangé pour différentes versions régionales comme le C7 pour les États-Unis, l'Union européenne, le Royaume-Uni et plus encore - aucun adaptateur de voyage séparé n'est nécessaire
- Attache-câbles intégrée pour éviter les risques d'enchevêtrement et garder les cordons bien rangés
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- ETL
- UKCA

Caractéristiques électriques

- Entrée CA : 110,0 - 240,0 V ; 50 - 60 Hz; 1,5 A (max)
- Paramétrage tension/courant maximale :
- Sortie 65,0 W :
 - 15,0 V / 4,0 A
 - 18,5 V / 3,51 A
 - 19,0 V / 3,42 A
 - 19,5 V / 3,33 A
 - 20,0 V / 3,25 A
- Dépassement de tension : $\leq 5 \%$
- Ondulation et interférences : $\leq 200 \text{ mV}$

Embouts de prise DC inclus - formats :

- M1 : $\varnothing 6,0 \times 3,0 \times 10,7 \text{ mm}$ (15,0 V)
- M4 : $\varnothing 4,8 \times 1,7 \times 10,7 \text{ mm}$ (18,5 V)
- M5 : $\varnothing 5,5 \times 2,5 \times 10,7 \text{ mm}$ (19,0 V)
- M7 : $\varnothing 5,5 \times 2,1 \times 10,7 \text{ mm}$ (19,0 V)
- M8 : $\varnothing 6,0 \times 4,5 \times 10,7 \text{ mm}$ (19,5 V)
- M11: $\varnothing 7.9 \times 5.5 \times 12.5 \text{ mm}$ (20 V)
- M13 : $\varnothing 5,5 \times 1,7 \times 10,7 \text{ mm}$ (19,0 V)
- M20 : $\varnothing 4,0 \times 1,7 \times 10,7 \text{ mm}$ (19,0 V)
- M28 : $11,0 \times 4,6 \times 12.0 \text{ mm}$ (20,0 V)

Caractéristiques de protection

- Court-circuit (SCP) avec mode de récupération automatique
- Surtension (OVP) avec mode de récupération automatique
- Surintensité (OCP) - limite de courant : 150% (max)
- Surchauffe (OTP)

Caractéristiques physiques

- Dimensions (L x l x H) : 110 x 48 x 30 mm
- Poids : 340 g
- Poids brut : 400 g
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 30 °C
- Température de stockage : -20 - 65 °C
- Humidité de fonctionnement (sans condensation) : 20 - 80%
- Humidité de stockage (sans condensation) : 10 - 90%

Contenu du Pack

- Chargeur universel CA pour ordinateur portable - 65 W
- Câble d'alimentation détachable de 1,5 m avec prise murale C7 vers CA
- Câble d'alimentation intégré, 1,2 m pour embouts DC
- 9 embouts DC interchangeables
- Instructions d'utilisation

Compatibilité

- REMARQUE : Veuillez vérifier la sortie et la tension de votre chargeur actuel pour vous assurer de sa compatibilité avec les exigences électriques mentionnées ci-dessus
- Les appareils compatibles incluent, mais ne sont pas limités à : Acer[®], Asus[®], Compaq[®], Dell[®], Fujitsu[®], HP[®], Lenovo[®], Medion[®], Sony[®], Samsung[®], Toshiba[®] et plus encore



