

9-portowy przełącznik z 8 portami Ethernet 2,5 G i 1 portem SFP+ Uplink

Osiem portów RJ45 10/100/1000/2500 Mb/s, jeden port 10G SFP+, niezarządzalny, desktop, możliwość montażu na ścianie

Part No.: 562096

EAN-13: 0766623562096 | UPC: 766623562096

Features:

- Osiem ultraszybkich portów Ethernet 2.5GBASE-T RJ45, zgodnych ze standardem IEEE 802.3bz
- Porty RJ45 10/100/1000/2500 Mbps z automatyczną detekcją optymalnej przepustowości sieci
- Jedno gniazdo dla modułu small-form-factor SFP/SFP+ umożliwiające przesyłanie danych w standardzie 10G
- Przepustowość magistrali 60 Gb/s
- Wstecznie kompatybilny z urządzeniami 10/100/1000 Mbps
- Obsługa krosowania Auto-MDIX oraz automatycznej negocjacji NWay na wszystkich portach RJ45
- Obsługa ramek jumbo do 12 kB
- Przełączanie w technologii Store-and-Forward
- Obsługa 802.3x flow control dla trybu full duplex oraz collision-based backpressure dla trybu half duplex
- Obsługuje 4k adresów MAC z funkcją Auto-Learning i Auto-Aging
- Bufor pamięci 8,1 Mbit
- Kompaktowy rozmiar w wytrzymałej metalowej obudowie
- Diody sygnalizacyjne LED dla funkcji: power oraz link/activity
- Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę
- Metalowa obudowa desktop
- Możliwość montażu ściennego lub postawienia na stopkach
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (kontrola przepustowości dla trybu full duplex)
- IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T Ethernet)
- IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet po Światłowodzie)

Parametry techniczne:

O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy?cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów, wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.

- Media transmisyjne:

- 10Base-T Cat3/4/5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 2.5GBASE-T UTP/STP RJ45, 8 pin
- Tablica adresów MAC: 4k
- Bufor pamięci: 8.1 Mbit
- Szybkość przesyłania pakietów: 44,64 Mp/s
- Przepustowość magistrali : 60 Gb/s
- Architektura przełączania: Store and Forward
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, UKCA

Diody sygnalizacyjne:

- Zasilanie
- Link / Aktywność

Zasilanie:

- Dołączony zasilacz zewnętrzny:
- Wejście: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 18 W
- Wyjście: DC, 12 V, 1.5 A

Parametry fizyczne:

- Metalowa obudowa
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 100 x 190 x 28 mm
- Waga netto: 500 g
- Waga brutto: 750 g
- Temperatura pracy: 0 - 40°C
- Temperatura przechowywania: -40 - 70°C
- Wilgotność podczas pracy: 10 - 90% RH nieskondensowana
- Wilgotność podczas przechowywania: 5 - 90%, nieskondensowana

Zawartość opakowania:

- 9-portowy przełącznik z 8 portami Ethernet 2,5 G i 1 portem SFP+ Uplink
- Zasilacz
- Kabel zasilający
- Instrukcja

Ten artykuł pochodzi z poniższej linii produktowej:

- #562058 - 5-portowy przełącznik z 4 portami Ethernet 2.5 G i 1 portem SFP+ Uplink
- #562096 - 9-portowy przełącznik z 8 portami Ethernet 2,5 G i 1 portem SFP+ Uplink

