

Switch 9 porte con 8 porte di rete 2.5G e 1 SFP+ Uplink

Otto porte RJ45 10/100/1000/2500 Mbps, uno slot 10G SFP+, Unmanaged, formato Desktop. Installazione a muro opzionale

Part No.: **562096**

EAN-13: 0766623562096 | UPC: 766623562096

Caratteristiche:

- Otto porte RJ45 ultra-veloci 2.5GBASE-T, conformi IEEE 802.3bz
- Porte 10/100/1000/2500 Mbps auto-sensing che automaticamente rilevano la velocità di rete ottimale
- Uno slot per modulo SFP/SFP+ per funzionalità uplink 10G
- 60 Gbps struttura switch / capacità di switching
- Retro compatibile con periferiche 10/100/1000 Mbps
- Tutte le porte RJ45 sono con supporto Auto-MDIX e NWay auto negoziazione
- Supporta jumbo frame fino a 12 kbyte
- Architettura Store and forward switching
- Supporta controllo do flusso 802.3x per la modalità full duplex e backpressure collision-based per la modalità half duplex
- Supporta 4K MAC address con Auto-learning e Auto-aging
- Buffer memory di 8.1 Mbits
- Formato desktop compatto con robusto alloggiamento in metallo
- Led di indicazione accensione e connessione/attività
- Progettato senza ventola per un funzionamento silenzioso
- Involucro in metallo da scrivania
- Fori per montaggio a parete e quattro piedini in gomma per uso desktop
- Pienamente compatibile NDAA
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard

- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (controllo del flusso per la modalità full duplex)
- IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T Ethernet)
- IEEE 802.3ae (10 Gigabit Ethernet su fibra)

Informazioni generali

- Supporto supporto:

- 10Base-T Cat3/4/5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 100Base-TX Cat5/5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45
- 2.5GBase-T Cat5e/Cat6/6a UTP/STP RJ45
- MAC address: 4K
- Memoria buffer: 8,1 Mbit
- Velocità di inoltro: 44,64 Mpps
- Velocità backplane/struttura switch: 60 Gbps
- Architettura di commutazione: store and forward
- Certificazioni: FCC, CE, RoHS, UKCA, NDAA

LED

- Alimentazione:
- Connessione/Attività

Alimentazione:

- Include alimentatore esterno
- Ingresso: 100.0 - 240.0 VAC, 50 - 60 Hz, 18.0 W
- Uscita: DC, 12.0 V, 1.5 A

Informazioni fisiche

- Custodia in metallo
- Dimensioni (P x L x A): 100 x 190 x 28 mm
- Peso netto: 500 g
- Peso lordo: 750 g
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40 a 70°C
- Umidità d'esercizio: 10 - 90% RH, senza condensa
- Umidità di stoccaggio: 5 - 90% RH, senza condensa

Contenuto della confezione

- Switch 9 porte con 8 porte di rete 2.5G e 1 SFP+ Uplink
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione
- Manuale d'istruzioni

Questo prodotto fa parte di una gamma completa, di seguito l'elenco completo delle varianti:

- #562058 - Switch 5 Porte con 4 porte di rete 2.5G e 1 SFP+ Uplink
- #562096 - Switch 9 Porte con 8 porte di rete 2.5G e 1 SFP+ Uplink



