



48-Port Patchpanel, geschirmt und unbestückt, 1 HE

Leerpanel zur 19-Zoll-Rackmontage für Keystone-Jack-Installationen auf engstem Raum, schwarz

Part No.: 721028

EAN-13: 0766623721028 | UPC: 766623721028

Modulares 19-Zoll 1 HE 48-Port Leerpanel für Keystone Jacks - maximale Anschlussmöglichkeiten bei minimalem Platzbedarf

Mit seinem niedrigen Profil von 48 Ports auf nur 1 HE bietet Ihnen dieses unbestückte Patchpanel mehr Konnektivität bei minimalem Platzbedarf in Ihrem Rack. Die nummerierten Ports nehmen Keystone-Module nahtlos auf. Eine abnehmbare Führungsschiene sorgt für aufgeräumtes Kabelmanagement, das beiliegende Erdungskit schützt Ihre teuren Geräte vor externen Spannungen. Gefertigt aus hochwertigem, kaltgewalztem SPCC-Stahl lässt sich diese robuste Konstruktion mit dem beiliegenden Schraubensatz in 19-Zoll-Racks oder -Schränken montieren. Das Patchfeld ist ideal für die Verteilung von Daten, Audio, Video und Glasfaser in kleinen und mittleren Unternehmen.

Merkmale:

- Unbestücktes Patchpanel zur Rackmontage mit nummerierten Ports zur Aufnahme von geschirmten Keystone-Buchsen
- 48 Ports auf 1 HE Rackfläche für mehr Anschlussmöglichkeiten
- Erfordert Slimline Keystone Jacks, um alle Ports vollständig zu belegen, z. B. die Intellinet-Modelle 791298, 791304, 791342, 791335, 791311, 791328, 772006, 772020, 772013, 772037, 771979 oder 772051
- Abnehmbare Kabelmanagementleiste
- Erdungskit zum Schutz vor externen elektrischen Spannungsspitzen
- Robuste, hochwertige, kaltgewalzte SPCC-Stahlkonstruktion
- Geeignet für alle Standard 19"-Schränke
- Inklusive 19"-Montagematerial mit vier Käfigmuttern, vier

- M6-Schrauben und vier Kunststoffunterlegscheiben
- Geeignet für die Datenverteilung über Netzkabel, inkl. LWL, in kleinen und mittleren Netzwerkumgebungen
 - 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA

Physische Details

- Abmessungen (T x B x H): 121 x 482,6 x 44,4 mm
- Nettogewicht: 570 g
- Bruttogewicht: 620 g
- Erdungskabellänge: 30 cm

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: -10 - 60°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung: -40 - 70°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 10 - 90% RH

Lieferumfang

- 48-Port Patchpanel, unbestückt, 1 HE
- Erdungskit
- Schraubensatz (4 x Käfigmutter, 4 x M6-Schraube, 4 x Kunststoffunterlegscheibe)

Hinweis: Die vollständige Belegung aller Ports erfordert Slimline Keystone Jacks, z. B. die geschirmten Cat6a-Modelle 791298 (schwarz), 791304 (weiß), 791342 (blau), 791335 (grün), 791311 (rot) 791328 (orange) oder die ungeschirmten Cat5e-Modelle 772006 (schwarz), 772020 (blau), 772013 (weiß) oder die ungeschirmten Cat6-Modelle 772037 (schwarz), 771979 (blau), 772051 (weiß)



