

Zewnętrzny 5-portowy przełącznik gigabitowy zasilany PoE z przejściem PoE / 4-portowym ekstenderem PoE+

Jeden port IEEE 802.3bt (PoE++ / 4PPoE) PD PoE o mocy wejściowej 90 W, cztery porty PSE PoE zgodne ze standardem IEEE 802.3at/af, odporność na deszcz IP65, do montażu na ścianie lub na słupie, zwiększa zasięg zasilania PoE o kolejne 100 m

Part No.: 509220

EAN-13: 0766623509220 | UPC: 766623509220

Features:

- Przełącznik zasilany PoE w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne, idealny do instalacji kamer IP i innych zastosowań zewnętrznych PoE
- Obsługuje moc wejściową do 90 W z zasilacza IEEE 802.3bt PoE++ lub przełącznika dla budżetu mocy PoE do 85 W
- Zapewnia transfer danych i zasilanie do czterech urządzeń sieciowych PoE
- Stopień ochrony IP65, pyłoszczelność i wodoodporność
- Odpowiedni do pracy w ekstremalnych temperaturach od -40 do 80°C
- Podwaja dystans połączenia pomiędzy urządzeniami PoE z 100 metrów do 200 metrów
- Maksymalnie do 30W mocy na port
- Współpracuje z urządzeniami PoE zgodnymi z IEEE 802.3at oraz IEEE 802.3af (beprzewodowe punkty dostępowe, telefony VoIP, kamery sieciowe)
- Obsługa detekcji standardu IEEE 802.3 at/af oraz ochrona przed zwarcie, przeciążeniem i zbyt wysokim napięciem
- Budżet mocy PoE wynosi 25 W przy połączeniu IEEE 802.3at i 10,4 W przy połączeniu IEEE 802.3af
- Przepustowość magistrali: 10 Gb/s
- Porty 10/100/1000 z funkcją automatycznego wykrywania optymalnej prędkości sieci
- Obsługa krosowania Auto-MDIX oraz automatycznej negocjacji NWay na wszystkich portach RJ45
- Obsługa ramek Jumbo do 9216 Bytes
- Przełączanie w technologii Store-and-Forward
- Obsługa 802.3x flow control dla trybu full duplex oraz collision-based backpressure dla trybu half duplex
- Obsługuje 2k wpisów adresów MAC z funkcjami Auto-learning i Auto-aging
- Bufor pamięci 2 Mb
- Punkt uziemienia do ochrony sprzętu przed zewnętrznymi skokami

napięcia elektrycznego

- Ochrona przeciwprzepięciowa PoE do 4 kV w trybie wspólnym i 2 kV w trybie różnicowym dla wszystkich portów RJ45
- Wspornik z tylnymi otworami montażowymi, odpowiedni do montażu na ścianie i na słupie
- Konstrukcja bez wentylatora
- Instalacja typu Plug and Play, nie wymaga specjalistycznej konfiguracji
- W pełni zgodny z ustawą NDAA
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
- IEEE 802.3ab (Skrętka Gigabit Ethernet)
- IEEE 802.3af (Power over Ethernet 802.3at Typu 1)
- IEEE 802.3at (Power over Ethernet 802.3at Typu 2)
- IEEE 802.3bt (Ultra PoE Power over Ethernet)
- IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
- IEEE 802.3x (kontrola przepływu dla trybu full duplex)

Parametry techniczne:

- Porty
 - Cztery porty wyjściowe 10/100/1000 Mbps RJ45 PoE+ PSE
 - Jeden port uplink RJ45 10/100/1000 Mbps, który może być używany jako port wejściowy PoE+ PD
 - Jeden port uplink RJ45 10/100/1000 Mbps
- Media transmisyjne:
 - 10Base-T Cat5e/6/6a/8.1 UTP/STP RJ45, 8 pinów
 - 100Base-TX Cat5e/6/6a/8.1 UTP/STP RJ45, 8 pinów
 - 1000Base-T Cat5e/6/6a/8.1 UTP/STP RJ45, 8 pinów
- Tabela adresów MAC: 2k
- Bufor pamięci: 2 Mb
- Szybkość przekazywania pakietów danych: 7,44 Mp/s
- MTBF: >50 tys. godzin
- Przepustowość magistrali: 10 Gb/s
- Architektura przełączania: Store and Forward
- Certyfikaty: FCC, CE, RoHS, UKCA

Diody sygnalizacyjne:

- POE IN
- POE OUT
- LINK
- PWR

Obsadzenie pinów portu wejściowego RJ45 (dane + zasilanie):

- Pin 1: DC (-)

- Pin 2: DC (-)
- Pin 3: DC (+)
- Pin 4: DC (+)
- Pin 5: DC (+)
- Pin 6: DC (+)
- Pin 7: DC (-)
- Pin 8: DC (-)

Obsadzenie portów RJ45:

- Pin 1: DC (-)
- Pin 2: DC (-)
- Pin 3: DC (+)
- Pin 6: DC (+)

Zasilanie:

- Napięcie wejściowe PoE: 50,0 - 57,0 V DC
- Wejście PD i budżet mocy PoE
 - Wejście 90,0 W (IEEE 802.3bt): całkowita moc wyjściowa 85 W
 - Wejście 30,0 W (IEEE 802.3at): całkowita moc wyjściowa 25,0 W
 - Wejście 15,4 W (IEEE 802.3af): całkowita moc wyjściowa 10,4 W

Parametry fizyczne:

- Obudowa z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP65 (odporna na warunki atmosferyczne)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 299 x 206 x 65 mm
- Waga netto: 645 g
- Waga brutto: 1 kg
- Temperatura pracy: -40 - 80°C
- Temperatura przechowywania: -40 - 80°C
- Wilgotność robocza: do 90% RH, bez kondensacji
- Wilgotność przechowywania: do 95% RH, bez kondensacji

Zawartość Opakowania

- Zewnętrzny 5-portowy przełącznik gigabitowy zasilany PoE z funkcją PoE Passthrough / 4-portowy ekstender PoE+
- Instrukcja



O pe?n? ofert? produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwied? stron? www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów wyst?puj?ce w niniejszej publikacji s? znakami towarowymi zastrze?onymi lub nazwami zastrze?onymi odpowiednich firm odno?nych w?a?cicieli i zosta?y zamieszczone wy??cznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powy?szych dokumentów, wykorzystanie zawarto?ci jest zabronione.