

Splitter HDMI 4 porte 4K@60Hz con Downscaling

Splitta un ingresso HDMI su quattro uscite (1x4), 18G, Switch EDID per Downscaling, nero

Part No.: [208369](#)

EAN-13: 0766623208369 | UPC: 766623208369

Caratteristiche:

- Distribuisce il segnale audio/video proveniente da una singola sorgente HDMI su quattro schermi HDMI
- Supporta risoluzione fino a Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840x2160)
- Tasto Downscale per regolare il segnale 4K in entrata in 1080p per impostazioni senza problemi che usano sia nuovi che vecchi schermi
- High Dynamic Range (HDR) per contrasto superiore e colori brillanti
- Sottocampionamento della cromaticità 4:4:4
- Fino a 18 Gbps totale di larghezza di banda con 6 Gbps per canale a 600 MHz
- Completamente retrocompatibile con schermi 4K@30Hz, 1080p e 720p
- Switch EDID per una ottimizzazione automatica dell'immagine, assicura che le impostazioni come la risoluzione nativa e la frequenza di aggiornamento siano configurate correttamente
- Fino a tre splitter possono essere messi in cascata per supportare dieci schermi
- 36-bit Deep Color (12 bits per canale)
- Supporta video 3D
- Supporta audio compresso DTS-HD Master Audio, audio LPCM 8 canali non compresso (7.1 surround sound) e Dolby TrueHD nonché audio a 32 canali
- Compatibile con ogni dispositivo HDMI - TV, proiettori, monitor, notebook, PC, ricevitori AV, box di streaming, console di gioco, PlayStation® (PS4/PS5), Xbox® (One/Series S/Series X), lettori Blu-ray e molto altro ancora
- Ideale per la segnaletica digitale in negozi al dettaglio e negli stand fieristici o per presentazioni multi schermo in eventi formativi, fieristici o sportivi
- Installazione plug-and-play; nessuna configurazione richiesta
- Compatibile HDCP 2.3
- Piedini in gomma antiscivolo per uso desktop
- Cavo di alimentazione da Micro-USB a USB-A incluso
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni

- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Informazioni generali:

- Risoluzioni supportate: 480p/576i/720p/1080i/1080p/4K@30Hz/4K@60Hz
- Massima larghezza di banda video: 18 Gbps / 600 MHz
- Consumo: 5.0 W (max.)
- Possibilità di metterlo in cascata: fino a tre splitter/livelli (massima lunghezza del cavo tra ciascuna unità: 5 m)

Conessioni/tasti

- Cinque HDMI 19 pin femmina (un ingresso / quattro uscite)
- Un alimentatore 5.0 V DC / 1.0 A
- Uno switch EDID

LED

- Alimentazione
- Uscita 1-4
- Modalità automatica
- Modalità copia
- Modalità downscaling

Informazioni fisiche

- Dimensioni (P x L x A): 136 x 62 x 15 mm
- Peso netto: 87 g
- Peso lordo: 260 g
- Alloggiamento: plastica

Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione

- Splitter HDMI 4 porte 4K@60Hz con Downscaling
- Cavo di alimentazione da Micro-USB a USB-A, 0.8 m
- Istruzioni

