

Répartiteur HDMI 4 ports 4K à 60 Hz avec réduction d'échelle

Divise une entrée HDMI en quatre sorties HDMI (1x4), 18G, commutateur EDID pour la réduction d'échelle, noir

Part No.: [208369](#)

EAN-13: 0766623208369 | UPC: 766623208369

Caractéristiques:

- Distribue un seul signal source audio/vidéo HDMI vers quatre écrans HDMI
- Résolutions jusqu'à l'Ultra-Haute-Définition (UHD) 4K à 60 Hz (3840×2160)
- Bouton Downscale pour régler un signal d'entrée 4K en 1080p pour des configurations sans tracas d'écrans plus anciens et plus récents
- Haute gamme dynamique (HDR) pour un contraste supérieur et des couleurs éclatantes
- Prend en charge les couleurs profondes 36 bits (12 bits par chaîne), sous-échantillonnage chrome 4:4:4
- Jusqu'à 18 Gbps de bande passante totale avec 6 Gbit/s par canal à 600 MHz
- Entièrement rétrocompatible avec les écrans 4K à 30 Hz, 1080p et 720p
- Commutateur EDID pour l'optimisation automatique de l'image, garantissant que les paramètres tels que la résolution native et le taux de rafraîchissement soient configurés correctement
- Jusqu'à trois répartiteurs peuvent être reliés en guirlande pour prendre en charge jusqu'à dix écrans
- Deep Color 36 bits (12 bits par canal)
- Prend en charge la vidéo 3D
- Prend en charge le format audio compressé DTS-HD Master Audio, LPCM 8 canaux non compressé (le son Surround 7.1) et Dolby TrueHD et ainsi que les formats audio 32 canaux
- Compatible avec n'importe quel périphérique HDMI - téléviseurs, projecteurs, moniteurs, ordinateurs portables, PC, récepteurs AV, boîtiers de streaming, consoles de jeux, PlayStation® (PS4 / PS5), Xbox® (One / Series S / Series X), lecteurs Blu-ray et plus
- Idéal pour l'affichage numérique dans les magasins et les stands de salons professionnels ou pour les présentations multi-écrans dans les salles de conférence et les bars sportifs
- Installation plug-and-play ; aucune configuration requise
- Conforme HDCP 2.3
- Pieds en caoutchouc pour une utilisation antidérapante sur le bureau
- Câble d'alimentation micro-USB en nylon tressé vers USB-A inclus

- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Général

- Résolutions prises en charge : 480p / 576i / 720p / 1080i / 1080p / 4K à 30 Hz / 4K à 60 Hz
- Bande passante vidéo max. : 18 Gbit/s / 600 MHz
- Consommation : 5,0 W (max.)
- Chaînage en guirlande : jusqu'à trois répartiteurs/niveaux (5 m de câble maximum entre chaque unité)

Connexions/boutons

- Cinq HDMI femelles 19 broches (une entrée, deux sorties)
- Une alimentation 5,0 V DC / 1,0 A femelle, Micro-USB
- Un commutateur EDID

DEL

- Alimentation
- Output 1-4
- Mode automatique
- Mode Copie
- Mode Réduction d'échelle

Caractéristiques physiques

- Dimensions (L x l x H) : 136 x 62 x 15 mm
- Poids net : 87 g
- Poids brut : 260 g
- Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 70 °C
- Température de stockage : -20 - 80 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Contenu du Pack

- Répartiteur HDMI 4 ports 4K à 60 Hz avec réduction d'échelle
- Câble d'alimentation micro-USB vers USB-A, 0,8 m

- Instructions d'utilisation

