

# Docking Station/ Hub multiporta USB-C PD 12-in-1 4K triplo monitor

**USB 3.2 Gen 1 Type-C maschio a due HDMI (fino a 4K@60Hz), un DisplayPort (fino a 4K@60Hz), tre USB-A (fino a 5 Gbps), USB-C Power Delivery (100 W), USB-C Data (5 Gbps), Gigabit RJ45, lettore memorie SD/microSD e porte audio 3.5 mm, Alluminio, Silver**

Part No.: [190305](#)

EAN-13: 0766623190305 | UPC: 766623190305

## Caratteristiche:

- Collega il tuo laptop agli schermi, alla rete e ad altre periferiche mentre ricarichi i tuoi dispositivi
- Risoluzione su una singola e doppia uscita video fino a 4K@60Hz o su tripla uscita fino a 4K@30Hz
- Due porte HDMI con risoluzione fino a 4K@60Hz UHD (3840 x 2160)
- Una porta DisplayPort (DP) con risoluzione fino a 4K@60 UHD (3840 x 2160)
- Usa Multi-Stream Transport (MST) per modalità di visualizzazione su Windows® (Mirror o Fully Extended) e Mac® (Mirror o solo Extended Mirror)
- Una porta Ethernet Gigabit (10/100/1000) per download più veloci, streaming multimediale e gaming
- Ricarica il tuo laptop tramite USB Power Delivery (PD) fino a 100W; richiede un caricatore esterno PD - disponibile nella linea Manhattan
- Due porte USB 3.2 Gen 1 (già USB 3.0) tipo A con velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Una porta USB 2.0 tipo A con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps e ricarica fino a 2.5 W (5 V / 0.5 A)
- Porte USB-A per collegare mouse, tastiere, chiavette USB, ecc o per caricare e sincronizzare dispositivi mobili
- Una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C solo dati con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, ideale per sincronizzazione dispositivi mobili
- Slot per schede SD e microSD con funzione di lettura e scrittura; gli slot supportano schede fino a 2 TB e velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Jack da 3.5 mm per audio stereo di alta qualità; supporta sia microfono (ingresso audio) che cuffie (uscita audio)
- Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet USB-C che supportano DP-Alt-Mode incluso Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ e molti altri
- Compatibile con DisplayPort 1.4 Alternate Mode (DP Alt Mode)

- Consente al tuo smartphone di funzionare come un PC desktop durante la ricarica (la configurazione desktop richiede dispositivi provvisti di Android 9 o versioni successive che offrano uscita video su USB-C)
- Installazione Plug and Play; compatibile con Windows®, macOS®, Chrome OS™ e Android™
- Può essere posizionato sotto al laptop, non richiede spazio extra sulla scrivania
- Cavo integrato extra lungo da 0.5 m con copriconnettore in alluminio per un comodo posizionamento quando collegato a qualsiasi porta del laptop
- Alloggiamento in alluminio robusto ed elegante, ottimo sia per desktop che da portare con se
- Piedini in gomma per prevenire lo scivolamento e proteggere la scrivania dai graffi
- Compatibile con interfacce USB4® e Thunderbolt™ 3 / 4
- Pienamente compatibile HDCP 2.3, compatibile con versioni precedenti
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- DP 1.4 Alt Mode su USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

### Informazioni generali:

- Video:
  - Risoluzioni disponibili: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
  - Se una o due delle porte video sono usate contemporaneamente, la massima risoluzione è 4K (3840 x 2160 pixel) a 60 Hz
  - Se tre porte video sono usate contemporaneamente, la massima risoluzione è 4K (3840 x 2160 pixel) a 30 Hz
- Velocità di trasferimento porte USB-A: 5 Gbps
- Funzionamento con alimentazione tramite bus (eccetto per le funzioni di ricarica)
- Ricarica su porte USB-A standard USB 3.2 Gen 1: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) max
- Ricarica su porta USB-A standard USB 2.0: 2.5 W (5.0 V a 0.5 A) max
- Porta di ricarica USB-C PD: 100.0 W (20.0 V a 5.0 A) max
- Impostazione voltaggio/corrente (massimo):
  - 5.0 V / 5.0 A

- 9.0 V / 5.0 A
- 12.0 V / 5.0 A
- 15.0 V / 5.0 A
- 19.0 V / 5.0 A
- 20.0 V / 5.0 A

#### Connessioni

- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- Due HDMI 19-pin, femmina
- Una DisplayPort 20-pin, femmina
- Una RJ45 10/100/1000 Mbps, femmina
- Due USB-A 9-pin, femmina
- Una USB-A 4-pin, femmina
- Uno slot di memoria SD
- Uno slot di memoria micorSD
- Un 3.5 mm stereo, femmina
- Una USB-C 24-pin, solo dati, femmina
- Una USB-C 24-pin, Power Delivery, femmina

#### Informazioni fisiche

- Alloggiamento in alluminio
- Dimensioni (L x P x A): 284 x 80 x 17 mm
- Peso netto: 300 g
- Peso lordo: 400 g
- Lunghezza cavo: 0.5 m
- Diametro del cavo: 34 AWG

#### Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 60°C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 80°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

#### Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS o Android

#### Contenuto della confezione

- Docking Station/ Hub multiporta USB-C PD 12-in-1 4K triplo monitor
- Istruzioni



