

Station d'accueil / Hub multiport USB-C PD 12-en-1 à triple écran 4K

USB 3.2 Gen 1 Type-C mâle vers deux ports femelles HDMI (jusqu'à 4K@60Hz), un DisplayPort (jusqu'à 4K@60Hz), trois ports USB-A (jusqu'à 5 Gbps), port USB-C Power Delivery (100 W), port de données USB-C (5 Gbps), port RJ45 Gigabit, lecteur de carte SD/microSD et ports audio de 3,5 mm, aluminium, argent

Part No.: [190305](#)

EAN-13: 0766623190305 | UPC: 766623190305

Caractéristiques:

- Connecte votre ordinateur portable à vos écrans, votre réseau et vos périphériques tout en rechargeant vos appareils
- Résolution en sortie vidéo simple et double jusqu'à 4K@60Hz ou sortie vidéo triple jusqu'à 4K@30Hz
- Deux ports HDMI avec une résolution UHD (3840 × 2160) jusqu'à 4K@60Hz
- Un DisplayPort (DP) avec une résolution UHD (3840 × 2160) jusqu'à 4K@60Hz
- Utilise la technologie Multi-Stream Transport (MST) pour les modes d'affichage sur Windows® (Miroir ou extension complète) et Mac® (Miroir uniquement)
- Un port Gigabit Ethernet (10/100/1000) pour des téléchargements, des flux continus de média et des jeux plus rapides
- Charge votre ordinateur portable avec USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100 W ; nécessite un chargeur PD externe - disponible auprès de Manhattan
- Deux ports USB 3.2 Gen 1 type A avec des taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s et une charge jusqu'à 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Un port USB 2.0 Type-A avec des taux de transfert jusqu'à 480 Mbps et une charge jusqu'à 2,5 W (5 V / 0,5 A)
- Ports USB-A pour connecter souris, claviers, clés USB et autres, ou pour charger et synchroniser des périphériques mobiles
- Un port de données USB 3.2 Gen 1 type C avec des taux de transfert allant jusqu'à 5 Gbps, idéal pour synchroniser les appareils mobiles
- Emplacements pour cartes SD et microSD avec fonction de lecture/écriture ; les emplacements prennent en charge des cartes jusqu'à 2 TB et des vitesses de transfert de données jusqu'à 480 Mbit/s
- Jack 3,5 mm pour un son stéréo de haute qualité ; supporte à la fois un micro (entrée audio) et un casque (sortie audio)
- Compatible avec tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et tablettes pris en charge par USB-C DP-Alt-Mode, y compris Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ et bien plus encore

- Compatible avec DisplayPort 1.4 Mode alternatif (mode Alt DP)
- Permet à votre smartphone de fonctionner comme un PC de bureau tout en le rechargeant (la configuration de bureau nécessite des appareils équipés d'Android 9 ou d'une version supérieure offrant une sortie vidéo via USB-C)
- Installation Plug-and-Play ; compatible Windows[®], macOS[®], Chrome OS[™] et Android[™]
- Peut être placé sous votre ordinateur portable, ne prend pas d'espace supplémentaire sur votre bureau
- Câble intégré extra-long de 0,5 m avec gaine en aluminium moulé pour un positionnement facile lors de la connexion à n'importe quel port d'ordinateur portable
- Boîtier élégant et faible encombrement, idéal pour le bureau et les voyages
- Pieds en caoutchouc qui empêchent le glissement et protègent votre bureau des rayures
- Compatible avec les interfaces USB4[®] et Thunderbolt[™] 3 / 4
- Entièrement compatible HDCP 2.3, rétrocompatible
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- DP 1.4 Alt Mode sur USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Général

- Vidéo :
 - Résolutions disponibles : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
 - Si un ou deux ports vidéo sont utilisés en même temps, la résolution maximale est de 4K@60Hz
 - Si trois ports vidéo sont utilisés en même temps, la résolution par écran est de 4K@30Hz
- Vitesse de transfert des données des ports USB-A : 5 Gbit/s
- Fonctionnement alimenté par le bus (sauf fonctions de charge)
- Chargement USB-A sur les ports USB 3.2 Gen 1 : 4,5 W (5,0 V à 0,9 A) max.
- Chargement USB-A sur les ports USB 2.0 : 2,5 W (5,0 V à 0,5 A) max.
- Port de charge USB-C PD : 100 W (20 V à 5 A) max.
- Paramétrage tension/courant maximale :

- 5,0 V / 5,0 A
- 9,0 V / 5,0 A
- 12,0 V / 5,0 A
- 15,0 V / 5,0 A
- 19,0 V / 5,0 A
- 20,0 V / 5,0 A

Connexions

- (1) USB-C 24-broche, mâle
- (2) HDMI 19-broche, femelle
- (1) DisplayPort 20-broche, femelle
- (1) RJ45 10/100/1000 Mbit/s, femelle
- (2) USB-A 9-broche, femelle
- (1) USB-A 4-broche, femelle
- (1) emplacement pour carte mémoire SD
- (1) emplacement pour carte mémoire MicroSD
- (1) stéréo de 3,5 mm, femelle
- (1) USB-C 24 broches, données uniquement, femelle
- (1) USB-C 24-broche, Power Delivery, femelle

Caractéristiques physiques

- Boîtier en aluminium
- Dimensions (L x l x H) : 284 x 80 x 17 mm
- Poids net : 300 g
- Poids brut : 400 g
- Longueur du câble : 0,5 m
- Diamètre du câble : 34 AWG

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 60 °C
- Température de stockage : -10 - 80 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Configuration requise

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS ou Android

Contenu du Pack

- Station d'accueil / Hub multiport USB-C PD 12-en-1 4K
- Instructions d'utilisation



