



Estación de carga / Hub multipuerto USB-C PD 12 en 1 para tres pantallas 4K

USB 3.2 Gen 1 Tipo-C Macho a Dos HDMI (hasta 4K@60Hz), Un DisplayPort (hasta 4K@60Hz), Tres USB-A (hasta 5 Gbps), USB-C Power Delivery (100 W), USB-C Datos (5 Gbps), Gigabit RJ45, Lector de Tarjetas SD/microSD y Puertos de Audio de 3.5 mm, Aluminio, Plateado
Part No.: [190305](#)

EAN-13: 0766623190305 | UPC: 766623190305

Adaptador Multiport / Estación de Acoplamiento para Laptop y MacBook® - utiliza tres monitores 4K a la vez con 12 conexiones a tu dispositivo. Eleva la conectividad de tu dispositivo con el Adaptador Multiport Manhattan 12 en 1. Esta versátil estación de acoplamiento llena los vacíos en tu laptop o MacBook®, ofreciendo conexiones esenciales como HDMI, DisplayPort, Power Delivery, Ethernet, lector de tarjetas, audio y puertos USB. Conectividad de triple pantalla en 4K sin reducción de escala

Los dos puertos HDMI y el puerto DP te permiten realizar múltiples tareas en más monitores a la vez. Mientras que otras estaciones de acoplamiento para tres monitores a menudo necesitan reducir la resolución del tercer monitor a 1080p, esta te permitirá mostrar en gigantesco 4K en los tres. Conectividad versátil para tus periféricos y red cableada. También puedes satisfacer la mayoría de las necesidades de conectividad con tres puertos USB-A que conectan y cargan dispositivos compatibles rápidamente, así como un puerto de transferencia de datos USB-C SuperSpeed para conectar dispositivos de alto ancho de banda. Aborda la ausencia de conectividad de red cableada en la mayoría de los Ultrabooks™ y MacBooks® contemporáneos utilizando el puerto Gigabit RJ45 para velocidades confiables de 10/100/1000 Mbps. Gracias a dos ranuras para tarjetas SD/microSD, ya no necesitas un lector de tarjetas externo. Carga potente de hasta 100 W. Carga tu notebook con hasta 100 W a través del puerto USB-C PD incluido. Carga simultáneamente otros dispositivos móviles como tabletas o teléfonos inteligentes a través de las conexiones USB-A. La función Power Delivery determina inteligentemente los requisitos de energía de los dispositivos compatibles, asegurando una carga segura, más rápida que los cargadores estándar. Experiencia fluida de teléfono a pantalla. Conecta cualquier smartphone Android 9 y versiones posteriores que soporte salida de video a través de USB-C DP Alt Mode. Disfruta de tus aplicaciones y medios en una escala más grande al ver videos o presentar diapositivas directamente desde tu teléfono a tu monitor. Un compañero portátil para tus viajes.

Encapsulado en un resistente aluminio, este adaptador multiport está diseñado para ser tu compañero de viaje ideal. Lo suficientemente compacto como para caber fácilmente junto a tu dispositivo principal en tu bolsa de computadora o mochila, asegura que la conectividad nunca se vea comprometida en movimiento. Puedes colocar tu notebook encima de la estación de acoplamiento, ahorrando espacio en el escritorio. El cable incorporado es lo suficientemente largo como para conectarse a cualquier puerto USB-C en tu laptop, ya sea en el lado izquierdo o derecho del dispositivo.

Features:

- Conecta la laptop a las pantallas, la red y los periféricos mientras cargas tus dispositivos.
- Resolución en salida de vídeo simple y doble de hasta 4K@60Hz o salida de vídeo triple de hasta 4K@30Hz
- Dos puertos HDMI con resolución UHD de hasta 4K@60Hz (3840 × 2160)
- Un puerto DisplayPort (DP) con resolución UHD de hasta 4K@60Hz (3840 × 2160)
- Utiliza Multi-Stream Transport (MST) para los modos de visualización en Windows® ("Espejo" o "Completamente extendido") y Mac® ("Espejo" o "Espejo extendido" solamente)
- Un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000) para acelerar las descargas, la transmisión multimedia y los juegos
- Carga tu laptop con USB Power Delivery (PD) hasta 100 W; requiere un cargador PD externo - disponible en Manhattan
- Dos puertos USB 3.2 Gen 1 (antes USB 3.0) Tipo-A con tasas de transferencia SuperSpeed de hasta 5 Gbps y carga de hasta 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Un puerto USB 2.0 Tipo-A con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps y carga de hasta 2.5 W (5 V / 0.5 A)
- Puertos USB-A para conectar ratones, teclados, unidades flash, etc., o para cargar y sincronizar dispositivos móviles
- Un puerto USB 3.2 Gen 1 Type-C solo para datos con velocidades de transferencia de hasta 5 Gbps, ideal para sincronizar dispositivos móviles
- Ranuras para tarjetas SD y microSD con función de lectura/escritura; las ranuras admiten tarjetas de hasta 2 TB y velocidades de transferencia de datos de hasta 480 Mbps
- Conector de 3.5 mm para sonido estéreo de alta calidad; admite tanto un micrófono (entrada de audio) como auriculares (salida de audio)
- Compatible con las computadoras de escritorio, laptops y tabletas compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ y más
- Compatible con el modo alternativo de DisplayPort 1.4 (DP Alt Mode)
- Deja que tu smartphone funcione como una PC* de escritorio al mismo tiempo que se carga (*la configuración de escritorio requiere

dispositivos con Android 9 o superior que ofrezcan salida de vídeo a través de USB-C). Verifique las especificaciones de su dispositivo

- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Chrome OS™ y Android™.
- Se puede colocar debajo de la laptop, no ocupa espacio adicional en el escritorio
- Cable integrado extralargo de 0.5 m (20 pulg.) con el conector moldeado de aluminio para facilitar su colocación al conectarlo a cualquier puerto de la laptop
- Carcasa de aluminio resistente y elegante, ideal para la oficina o para los viajes
- Bases de goma para evitar que resbale y proteger el escritorio de arañazos
- Compatible con interfaces USB4® y Thunderbolt™ 3/4
- Totalmente compatible con HDCP 2.3, compatible con versiones anteriores
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones

- DP 1.4 Modo Alt sobre USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Generalidades

- Vídeo:
 - Resoluciones disponibles: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz, 4K@60Hz
 - Si se utilizan uno o dos puertos de vídeo a la vez, la resolución máxima por pantalla es 4K (3840 x 2160 píxeles) a 60 Hz
 - Si se utilizan tres puertos de vídeo a la vez, la resolución máxima por pantalla es 4K (3840 x 2160 píxeles) a 30 Hz
- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-A en puertos USB 3.2 Gen 1: 5 Gbps
- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-A en puertos USB 2.0: 480 Mbps
- Velocidad de transferencia de datos del puerto USB-C: 5 Gbps
- Funcionamiento alimentado por bus (excepto funciones de carga)
- Carga del puerto USB-A en puertos USB 3.2 Gen 1: 4,5 W (5.0 V a 0.9 A) máx.

- Carga USB-A en puerto USB 2.0: 2.5 W (5.0 V a 0.5 A) máx.
- Puerto de carga USB-C PD: 100.0 W (20.0 V a 5.0 A) máx.
- Ajustes de tensión/corriente (máximo):
 - 5.0 V / 5.0 A
 - 9.0 V / 5.0 A
 - 12.0 V / 5.0 A
 - 15.0 V / 5.0 A
 - 19.0 V / 5.0 A
 - 20.0 V / 5.0 A

Conexiones

- Un USB-C de 24 pines, macho
- Dos HDMI de 19 pines, hembra
- Un DisplayPort de 20 pines, hembra
- Un RJ45 de 10/100/1000 Mbps, hembra
- Dos USB-A de 9 pines, hembra
- Un USB-A de 4 pines, hembra
- Una ranura de memoria SD
- Una ranura de memoria microSD
- Un 3.5 mm estéreo, hembra 5 mm estéreo, hembra
- Un USB-C de 24 pines, sólo datos, hembra
- Un USB-C de 24 pines, Power Delivery, hembra

Físico

- Carcasa de aluminio
- Dimensiones (L x A x A): 284 x 80 x 17 mm (11.18 x 3.15 x 0.67 pulg.)
- Peso neto: 300 g (0.66 lbs.)
- Peso bruto: 400 g (0.88 lbs.)
- Longitud del cable: 0.5 m (24 pulg.)
- Diámetro del cable: 34 AWG

Entorno operativo

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 60°C (32 - 140°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 80°C (14 - 176°F)
- Humedad (sin condensación): 5 - 90% HR

Requisitos del sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS o Android
- Nota: La resolución en Chrome OS está limitada a 4K@30Hz

Contenido del paquete

- USB-C PD 12-in-1 4K Docking Station / Multiport Hub
- Instrucciones.

