

# Convertitore USB-C a HDMI 3-in-1 con Power Delivery

**USB 3.2 Type-C Maschio a HDMI (4K@60Hz), USB-A (5 Gbps) e USB-C PD (100 W), convertitore multiporta con porta di ricarica passante, Alluminio, Grigio scuro**

Part No.: **190299**

EAN-13: 0766623190299 | UPC: 766623190299

## Caratteristiche:

- Collega facilmente un dispositivo USB-C a uno schermo HDMI e a una periferica USB-A mentre ricarica entrambi i dispositivi USB
- Supporta risoluzione fino a Ultra-High-Definition (UHD) 4K@60Hz (3840x2160)
- Una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A (formalmente USB 3.0) con trasferimento dati SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 5 W (5V / 1 A)
- La porta USB-A collega mouse, tastiere e dispositivi di memoria portatili (e molto altro) o ricarica e sincronizza un dispositivo elettronico portatile
- Supporta funzione USB Power Delivery (PD) fino a 85 W; richiede un alimentatore esterno PD - disponibile nella gamma Manhattan
- Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet USB-C che supportano DP-Alt-Mode incluso Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ e molti altri
- Alloggiamento in alluminio robusto ed elegante, ottimo sia per desktop che da portare con se
- Cavo incorporato e resistente da 11 cm con copriconnettore in alluminio
- Consente al tuo smartphone di funzionare come un PC desktop durante lo ricarica (la configurazione desktop richiede dispositivi provvisti di Android 9 o versioni successive che offrano uscita video su USB-C)
- Installazione plug-and-play; Compatibile con Windows®, macOS®, Chrome OS™, iPadOS® e Android™
- Compatibile con interfacce USB4® e Thunderbolt™ 3 / 4
- Pienamente compatibile HDCP 2.3, compatibile con versioni precedenti
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- DP 1.4 Alt Mode su USB-C
- USB 3.2 Gen 1
- HDMI 2.0
- HDCP 2.3

- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

#### Informazioni generali:

- Porta USB-A con velocità di trasferimento di 5 Gbps
- Alimentato tramitebus (eccetto funzioni di ricarica)
- Porta di ricarica USB-C PD: ingresso 100.0W (20.0 V a 5.0 A) max, uscita 85.0 W su connettore USB-C
- Ricarica USB-A: 5.0 W (5.0 V a 1.0 A) max

#### Connessioni

- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- Una USB-C 24-pin, femmina
- Una USB-A a 9 pin, femmina
- Una HDMI 19-pin, femmina

#### Informazioni fisiche

- Dimensioni (L x P x A): 70 x 29 x 12 mm
- Peso netto: 30 g
- Peso lordo: 56 g
- Lunghezza cavo: 11 cm
- Diametro del cavo: 34 AWG
- Alloggiamento in alluminio

#### Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da 0 a 45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -10 a 70°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90% RH

#### Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS o Android
- Nota: la risoluzione su Chrome OS è limitata a 4K@30Hz

#### Contenuto della confezione

- Convertitore USB-C a HDMI 3-in-1 con Power Delivery
- Istruzioni



