Stazione di ricarica USB Power Delivery 4 porte GaN 240 W / PD 3.2

Quattro porte USB-C PD fino a 140 W per porta, 240 W Uscita tolale Power Delivery 3.2, Nero

Part No.: 102667

EAN-13: 0766623102667 | UPC: 766623102667

Caratteristiche:

- Caricatore rapido ultra potente 4-in-1 per ricaricare fino a quattro dispositivi contemporaneamente con una potenza massima di 240 W
- Tecnologia avanzata GaN (nitruro di gallio) per un caricabatterie più efficiente, più compatto e più sicuro
- Ideale per dispositivi USB PD particolarmente voraci di energia come laptop, MacBook® Pro, Ultrabook™, ma anche telefoni, tablet, e console di gioco portatili
- USB Power Delivery (PD) 3.2 fornisce fino a 140 W su una porta o 240 W su due porte simultaneamente per ricaricare fino a due laptop simultaneamente
- Smart IC per allocazione ideale della potenza
- Protezione da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento
- Piedini in gomma antiscivolo per uso desktop
- Cavo di alimentazione staccabile da 1 m con connettore C5 a connessione AC
- Il cavo di alimentazione può essere sostituito a seconda della versione locale come C5 a US, EU, UK e molti altri - non richiede un adattatore da viaggio separato
- Include base staccabile per una posizionamento stabile su qualsiasi superficie, impedisce scivolamenti o cadute soprattutto con i dispositivi collegati
- Approvato UL
- Garanzia un anno

Specifiche:

Standard e certificazioni
• CE
• RoHS
• REACH
• FCC
• UL
• UKCA

Informazioni elettriche

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

• Ingresso AC: 100.0 - 240.0 V; 4.0 A; 50/60 Hz
• Impostazioni tensione/corrente (massima):
- 5.0 V / 3.0 A
- 9.0 V / 3.0 A
- 12.0 V / 3.0 A
- 15.0 V / 3.0 A
- 20.0 V / 5.0 A
• Potenza nominale: 240,0 W (max.)
• Potenza massima in uscita simultaneamente su tutte le porte in dettaglio:
- Utilizzo porta singola - C1/C2/C3/C4: 140 W (140 W totali)
- Utilizzo porta doppia: C1+C2 / C3+C4: 100W+40W / 40W+100W / 70W+70W (140W totale), C1+C3 / C1+C4 / C2+C3 / C2+C4: 140W+100W (240 W totali)
- Utilizzo porta tripla: C1+C2+C3 / C1+C2+C4: 70W+70W+100W / 100W+40W+100W / 40W+100W+100W (240W totali), C2+C3+C4 / C1+C3+C4: 140 W+60 W+40 W / 140 W+40 W+60 W / 140 W+50 W+50 W (240 W totali)
- Utilizzo porta quadrupla: C1+C2+C3+C4: 100W+40W+60W+40W / 100W+40W+40W+60W / 100W+40W+50W+50W / 70W+70W+50W+50W / 70W + 70W + 60 W + 40 W / 70 W + 70 W + 40 W + 60 W / 40 W + 100 W + 40 W + 60 W / 40 W + 100 W + 60 W + 40 W / 40 W + 100 W + 50 W + 50 W (240 W totali)
• Tensione di superamento: ≤5%
• I dispositivi compatibili includono, a titolo esemplificativo: MacBook® Pro 16", MacBook Air 2023/2022, ThinkPad® X1 / X1 Carbon, Dell® XPS 9380 / 9315, Google Pixelbook™
Microsoft® Surface® Book 2, iPhone® 15, 15 Pro, 15 Pro Max, 15 Plus, iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, 13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini, SE 2022, 12, 12 mini , 12 Pro, 12 Pro Max, X, XS, XS Max, XR, 8 Plus, 8; iPad® 10.2'' / iPad mini® 8.3'' / iPad Pro® 12.9'' / iPad Pro 10.5'' / iPad Pro 11''/ iPad mini 5, Samsung® Galaxy S24, S24 Ultra, S23, S23 Ultra, S22 , S22 Ultra, S21, S20, S10, S10 Plus, S10E, S9, S9 Plus, Nota 9, S8, S8 Plus, Nota 8, S7 Edge, S7, S6 Edge plus, Nota 5; Google Pixel™ 6, 6XL, 5, 5XL, 4, 4 XL, 3, 3 XL; LG V60 ThinQ, V50 ThinQ, V50, V40 ThinQ, V35, V30+, V30, G8 ThinQ, G8, G6; AirPods® e AirPods Pro®, dispositivi Huawei®, Asus®, Sony® e altri

Caratteristiche di protezione
• Corto circuito (SCP)
• Sovratensione (OVP) con modalità di ripristino automatico
• Sovracorrente (OCP): limite di corrente: 130% (max)
• Sovratemperatura (OTP)

Informazioni fisiche
• Dimensioni (L x P x A): 122 x 88 x 32 mm
• Peso netto: 560 g
• Peso lordo: 700 g
• Alloggiamento: plastica ABS

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

Informazioni ambientali
- Temperatura d'esercizio: da 0 a 30 °C
- Temperatura di stoccaggio: da -20° a 85°C
- Umidità (senza condensa): 5 - 90%

Contenuto della confezione
- Stazione di ricarica USB Power Delivery 4 porte GaN 240 W / PD 3.2
- Cavo alimentazione, 1 m
- Base staccabile
- Istruzioni

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.

C1/C2/C3/C4: 140W for each

C1+C2+C3+C4: Max 240W

C1+C2: Max 140W
C1+C3: Max 240W
C1+C4: Max 240W
C3+C4: Max 140W
C1+C2+C3: Max 240W
C1+C2+C4: Max 240W
C1+C3+C4: Max 240W
C2+C3+C4: Max 240W

Per maggiori informazioni sui prodotti per Manhattan, consultate il vostro rivenditore locale o vistate il sito www.manhattan-products.com. Tutti i nomi dei prodotti o dei servizi qui menzionati sono marchi di fabbrica o marchi registrati appartenenti ai loro rispettivi proprietari. La distribuzione e la riproduzione di questo documento, l'uso e la divulgazione del materiale qui contenuto sono proibiti, senza specifica autorizzazione.