Lecteur de codes-barres LED 2D sans fil

Wireless 4,2 et 2,4 GHz avec clé USB-A Nano, profondeur de balayage jusqu'à 450 mm, 60 balayages par seconde, 100K Lux, portatif, boîtier robuste conforme à la norme IP52, noir

Part No.: 154185

EAN-13: 0766623154185 | UPC: 766623154185

Caractéristiques:

- Accélère la saisie des données, réduit le nombre d'erreurs et améliore l'efficacité. Idéal pour les détaillants et les processus automatisés
- Large champ de balayage permettant des lectures rapides et précises avec une profondeur de balayage allant jusqu'à 450 mm
- Détecte de nombreux codes 1D et 2D courants, tels que les codes UPC, EAN, QR Code, Data Matrix, PDF417, etc.
- Boîtier conforme à la norme IP52 pour une protection contre la poussière et l'eau dans les environnements difficiles
- Tolérance maximale à la lumière ambiante de 100 000 lux pour des relevés fiables même en cas d'exposition directe au soleil
- Décodeur d'émulation clavier qui permet d'afficher les données numérisées comme si elles étaient entrées directement à partir du clavier
- Portée sans fil jusqu'à 100 m en ligne de mire de l'appareil hôte avec un dongle RF 2,4 GHz ou jusqu'à 50 m avec Wireless 4.2
- Installation plug-and-play (prêt à l'emploi) facile ; aucun pilote ni autre logiciel n'est nécessaire
- Compatible avec Windows®, Android™, iOS®, Chrome OS™, iPadOS® et Linux®
- Batterie lithium-ion intégrée de grande capacité pour 80 000 lectures avec une seule charge
- Idéal pour une utilisation avec Manhattan Support pour lecteur de codes à barres #154192 pour une utilisation pratique et mains libres
- Câble 1 m de charge USB-A vers USB-C inclus
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- FCC

Général

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

• Prend en charge les codes à barres 1D et 2D
• Lumière de balayage : LED
• Plage de balayage (profondeur) : 450 mm
• Taille du capteur : 60 images par seconde
• Résolution
- 1D : 0,076 mm
- 2D : 0,18 mm
• Taux de balayage : 1280 pixels (H) x 800 pixels (V)
• Champ de vision (FoV) : Horizontal -45°, Vertical -36°
• Rapport de contraste de l'impression : 20%
• Indicateur de lecture : Tonalité et DEL
• Luminosité ambiante : 100 000 lux max. (lumière blanche)
• Résistance aux chutes : 1,2 m sur une surface en béton
• MTBF : 50 000 heures
• Type de batterie : lithium-ion 3,7 V / 2 000 mA (intégrée)
• Port de chargement : USB-C
• Temps de charge de la batterie: environ 5 heures
• Commutateur : Bouton déclencheur

Code pris en charge
• 1D courants : UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, ISSN, UCC/EAN-128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Code 93, Code11, China Post, MSI, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expended
• 2D courants : Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, Micro PDF, HANXIN, MicroQR Code, Dotcode, GridMatrix
• Prise en charge des caractères OCR-B

Caractéristiques physiques
• Dimensions (L x l x H): 172 x 67 x 87 mm
• Poids net : 195 g
• Poids brut : 287 g
• Boîtier : ABS, classé IP52

Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : -10 - 50 °C
• Température de stockage : -20 - 70 °C
• Humidité (sans condensation) : 20 - 95 % RH

Caractéristiques électriques
• Tension: CC 5,0 V
• Appel de courant :
- <130 mA (en veille)
- <280 mA (en veille)

Contenu du Pack
• Lecteur de codes-barres LED 2D sans fil

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

- Câble de USB-C mâle vers à USB-A mâle, 1 m
- Instructions d'utilisation

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.