



Lector de códigos de barras 2D inalámbrico de largo alcance LED

Inalámbrico 4.2 y 2.4 GHz con USB-A Nano Dongle, profundidad de escaneo hasta 450 mm, 60 escaneos por segundo, 100K Lux, portátil, carcasa robusta con clasificación IP52, negro

Part No.: [154185](#)

EAN-13: 0766623154185 | UPC: 766623154185

<h2>Escáner de códigos de barras USB 1D/2D inalámbrico y resistente que le ayuda a mejorar la productividad en el comercio minorista, la hostelería, el almacenamiento y los entornos hostiles</h2>

<p>El escáner de códigos de barras LED 2D inalámbrico de largo alcance de Manhattan es su solución duradera para una entrada de datos optimizada y una mayor eficiencia para ayudar a mejorar las transacciones rutinarias y automatizar los procesos basados en papel. Capture códigos de barras desde dispositivos móviles, códigos de barras en papel 1D y 2D en artículos a la venta, cupones, tarjetas de fidelidad y más. Este escáner está diseñado para sectores tan diferentes como el comercio minorista/punto de venta, la atención sanitaria, la hostelería, el almacenamiento o la logística.</p>

<h3>Conectividad inalámbrica con ordenadores y dispositivos móviles</h3>

<p>Para una instalación USB plug-and-play clásica y sencilla, simplemente conecte el nanorreceptor a un puerto USB-A de su PC, MacBook o dispositivo similar. Alternativamente, empareje el escáner directamente a través de Wireless 4.2 con todos los dispositivos, incluidos su iPad® y tableta Android. El rango de transmisión desde su dispositivo host al escáner es de hasta 100 m

(328 pies) con el dongle RF de 2,4 GHz incluido o hasta 50 m (164 pies) con Wireless 4.2.</p>

<h3>Lecturas rápidas y precisas en todo momento</h3>

<p>Con su amplio campo de escaneo y su profundidad de escaneo de hasta 450 mm (17,7 pulgadas), garantiza lecturas rápidas y precisas en todo momento. Reduzca significativamente los errores y retrasos para lograr operaciones fluidas en su negocio diario.</p>

<h3>Compatibilidad versátil para muchas simbologías</h3>

<p>Equipado con tecnología avanzada, detecta una amplia gama de simbologías 1D y 2D populares, incluidas UPC, EAN, código QR, Data Matrix, PDF417 y muchas más. Ya sean códigos de barras o códigos QR complejos, lo maneja todo con precisión y velocidad.</p>

<h3>Diseño robusto para entornos hostiles</h3>

<p>Con una carcasa con clasificación IP52, nuestro escáner está diseñado para soportar entornos hostiles con protección contra la entrada de polvo y agua.</p>

<h3>Rendimiento confiable en cualquier condición de iluminación</h3>

<p>Experimente la máxima confiabilidad incluso en las condiciones de iluminación más desafiantes. Con una excepcional tolerancia a la luz ambiental de 100.000 lux, este escáner ofrece lecturas confiables incluso bajo la luz solar directa, lo que garantiza un flujo de trabajo ininterrumpido.</p>

<h3>Comodidad mejorada con nuestro soporte para escáner de códigos de barras</h3>

<p>Para mayor comodidad, combine nuestro escáner con el soporte para escáner de códigos de barras Manhattan #154192 para operación con manos libres, ideal para entornos minoristas ocupados y procesos automatizados.</p>

Features:

- Ayuda a acelerar la introducción de datos, reducir los errores y mejorar la eficacia: ideal para transacciones minoristas y procesos automatizados.
- Amplio campo de escaneo que proporciona lecturas rápidas y precisas con una profundidad de escaneo de hasta 450 mm
- Detecta muchas de las simbologías 1D y 2D más populares, como UPC,

EAN, códigos QR, Data Matrix, PDF417 y muchas más.

- Carcasa con clasificación IP52 para proteger contra el polvo y el agua en entornos difíciles
- Máxima capacidad de tolerancia a la luz ambiente de 100.000 lux para obtener lecturas fiables incluso en condiciones de luz solar directa.
- Decodificador de teclado que permite que los datos escaneados se muestren como ingresados directamente desde el teclado
- Alcance de funcionamiento inalámbrico de hasta 100 m en línea de visión desde el dispositivo receptor con el dongle RF de 2.4 GHz o de hasta 50 m con Wireless 4.2
- Instalación Plug and Play sencilla; no se necesitan controladores ni otro software.
- Compatible con Windows®, Android™, iOS®, Chrome OS™, iPadOS® y Linux®.
- Batería de iones de litio de alta capacidad integrada para 80.000 lecturas con una carga
- Ideal para su uso con el soporte para escáner de códigos de barras Manhattan nº 154192, que permite trabajar cómodamente con las manos libres.
- Cable de carga de USB-A a USB-C de 1 m incluido
- 3 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Standards and Certifications

- CE
- RoHS
- REACH
- UKCA
- FCC

General

- Soporta códigos de barras 1D y 2D
- Luz de lectura LED
- Alcance de escaneo (profundidad): 450 mm
- Velocidad de escaneo: 60 escaneos por segundo
- Resolución
 - 1D: 3 mil/0.076 mm
 - 2D: 7 mil/0.18 mm
- Tamaño del sensor: 1280 (H) x 800 (V) píxeles
- Campo de visión (FoV): Horizontal -45°, Vertical -36°
- Índice de contraste de impresión (PCR): 20%
- Indicador de lectura: LED y tono
- Luz ambiente: 100.000 lux máx. (luz solar)
- Resistencia a caídas: 1.2 m (47.24 pulg.) sobre superficie de concreto
- MTBF: 50,000 horas

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Tipo de batería: Li-Ion 3.7 V / 2000 mA (integrada)
- Puerto de carga: USB-C
- Tiempo de carga de la batería: unas 5 horas
- Switch: gatillo

Códigos soportados

- Simbologías 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, ISSN, UCC/EAN-128, Código 39, Código 39 Full ASCII, Código 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 25, Codabar/NW7, Código 93, Código11, China Post, MSI, Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar Limited, GS1 Databar Expanded
- Simbologías 2D: Azteca, Data Matrix, MaxiCode, Código QR, PDF417, Micro PDF, HANXIN, Código MicroQR, Dotcode, GridMatrix
- Compatible con caracteres OCR-B

Diseño

- Dimensiones (L x W x H): 172 x 67 x 87 mm (6.77 x 2.64 x 3.43 in.)
- Peso neto: 195 g (0.43 lbs.)
- Peso bruto: 287 g (0.63 lbs.)
- Carcasa: ABS, Protección IP52

Entorno de funcionamiento

- Temperatura de funcionamiento: -10 - 50°C (14 - 122°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 70°C (-4 - 158°F)
- Humedad (sin condensación) 20 - 95% HR

Eléctrico:

- Voltaje: DC 5.0 V
- Consumo de corriente
- <130 mA (en espera)
- <280 mA (funcionamiento)

Contenido del paquete

- Lector de códigos de barras 2D de largo alcance LED
- Cable de carga, USB-A a USB-C, 1 m
- Instrucciones





Stand not included
Stand SKU: 154192