

Patchcord Cat6a F/FTP FlexiBoot Slim, 1,5 m, szary

10G, 500 MHz, LSZH, 100% miedzi, 32 AWG, RJ45, linka, kabel bardzo podatny na zginanie, połączane styki

Part No.: **745147**

EAN-13: 0766623745147 | UPC: 766623745147

Features:

- Certyfikowany dla kategorii Cat6a Class EA dla przepustowości 10G i pasma 500 MHz, zgodność z ISO/IEC 11801 i EN 50173-1
- Żyły kabla wykonane z czystej miedzi gwarantują maksymalne przewodnictwo
- Ekranowanie F/FTP z ogólnym ekranem z folii aluminiowej wokół wszystkich par łącznie i indywidualnym z folii aluminiowej wokół każdej pary przewodów
- Powłoka Low Smoke Zero Halogen (LSZH/LS0H) zgodność z normą z IEC 60754-2 odnośnie redukcji toksycznych gazów wytwarzanych w przypadku pożaru
- Odporne na korozję styki pokryte 50 mikrocalkowym złoceniem
- Ultracienki kabel zapewniający większą elastyczność i łatwiejsze zarządzanie kablami w gęstych instalacjach
- Elastyczne osłony złączy chronią wtyki RJ45 i umożliwiają łatwe zginanie cienkiego kabla pod żądanym kątem
- Idealny do sieci HDBaseT i PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Sprężyste i bardzo wytrzymałe reduktory naprężeń przy wtykach
- Kompatybilny oraz kodowany kolorystycznie zgodnie z T568A oraz T568B
- Standardowe wzornictwo 8P8C, do połączeń w sieciach RJ45
- Pełna kompatybilność wsteczna z kablami wcześniejszych kategorii, łącznie z Cat5, Cat5e oraz Cat6
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Standardy i certyfikaty:

- ISO/IEC 11801
- EN 50173-1
- UL
- CE
- RoHS
- REACH
- IEEE 802.3an (10GBase-T)

- Cat6a (ANSI/TIA-568.2-D)

Parametry techniczne:

- Obsługiwane prędkości transferu danych: do 10 Gb/s
- Maksymalne pasmo częstotliwości: 500MHz
- Obsługa wszystkich standardów PoE do IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ilość cykli użycia: ≥ 750

Złącza:

- 2 wtyki RJ45
- Styki pokryte 50 mikrocelowym złoceniem

Kabel:

- 32 AWG
- Ekranowanie: F/FTP z ogólną osłoną z folii aluminiowej + folia wokół każdej pary
- Powłoka LSZH
- Drut: 100% czysta miedź (Cu)
- Średnica płaszczka: 4,0 mm $\pm 0,3$ mm
- Typ przewodu: linka
- Typ kabla: okrągły
- Długość: 1,5 m
- Waga netto: 37 g
- Waga brutto: 39 g

Parametry elektryczne:

- Rezystancja izolacji: ≥ 500 MOhm
- Rezystancja styku: maks. 30 MOhm.
- Wytrzymałe napięcie dielektryczne: 2500 VDC

Parametry fizyczne:

- Temperatura pracy: -10° - 60°C
- Temperatura magazynowania: -40° - 70°C
- Wilgotność pracy (nieskondensowana): 10% - 90% RH

Zawartość opakowania:

- Patchcord Cat6a F/FTP FlexiBoot Slim



