



Paquete de 10 cables patch slim Cat6 U/UTP, 1.5 m, verde

10G/1G, 250 MHz, 100% cobre, 30 AWG, RJ45, Multifilar, libre de enredos, contactos chapados en oro

SKU: 744621 | EAN-13: 0766623744621 | UPC: 766623744621

Cable Ethernet Cat6, 10 unidades - Cable de conexión LAN 10G, 250 MHz, ultradelgado

Establece conexiones de red de alto rendimiento con este cable de conexión de red Cat6 de Intellinet Network Solutions. Soporta transmisiones de datos de hasta 10 Gbps con frecuencias de 250 MHz y soporta todas las aplicaciones PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE.

Diseño resistente y delgado que ahorra espacio

Este cable trenzado ofrece todos los beneficios de un cable de red Cat6 estándar, pero con un diámetro considerablemente menor. En instalaciones de cables densas, el cable crea un aspecto más ordenado y organizado, y su tamaño más delgado ayuda a promover una mejor circulación del aire hacia los equipos en un gabinete de red. El tamaño reducido del cable también significa que es más flexible, lo que lo convierte en una opción perfecta para la instalación en esquinas y en espacios reducidos.

Cable de cobre puro con contactos chapados en oro para una conductividad perfecta

A diferencia de otros cables que se fabrican con aluminio revestido de cobre (CCA) o incluso acero revestido de cobre (CCS), este cable contiene 100% de cobre desnudo puro para una conductividad perfecta, lo que lo hace ideal para su uso en aplicaciones PoE. El revestimiento de oro en los contactos los hace resistentes a la corrosión en todos los entornos.

Diseño de conectores a prueba de enganches

El diseño del conector a prueba de enganches hace que todos los cables de conexión de Intellinet Network Solutions sean la opción perfecta para entornos de alta densidad, como centros de datos o salas de servidores. Los conectores de cable están equipados con alivio de tensión y una funda moldeada para protección que facilita la conexión y desconexión segura del pestillo sin romperlo.

Features:

- Cat6 con 10G / 1G y 250 MHz conforme a ISO/IEC 11801 y EN 50288
- Alambre de cobre puro para una máxima conductividad
- Contactos en chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Bota sin enganches para extraer el cable con suavidad y facilidad sin dañar los conectores RJ45
- Formato ultrafino para mayor flexibilidad y gestión de cables simplificada en instalaciones densas
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Alivio de tensión de alta resistencia
- Compatible con los códigos de colores T568A y T568B
- Diseño estándar 8P8C, compatible con todas las conexiones de red RJ45
- Totalmente compatible con las categorías de cable anteriores, incluidas las categorías 5e y 5
- 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su ciudad o país)

Especificaciones:

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Estándares and certificaciones:

- ISO/IEC 11801
- EN 50288
- RoHS
- REACH
- 1000Base-T/10GBase-T
- ANSI/TIA-568.2-D

Generalidades

- Velocidades de transferencia soportadas: hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de funcionamiento: 250 MHz
- Admite todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de acoplamiento: ≥ 750

Conectores

- Dos RJ45 macho
- Contactos chapados en oro de 6 micras

Cable

- 30 AWG
- Cubierta: U/UTP
- Forro de PVC CM
- Cable: 100% cobre puro desnudo (Cu)
- Diámetro exterior del forro: 3.8 mm (0.149 pulg.)
- Tipo de conductor: trenzado/multifilar
- Tipo de cable: redondo
- Longitud: 1.5 m (5 pies)
- Peso neto por cable: 30 g (1.06 oz)
- Peso bruto paquete de 10: 310 g (10.93 oz)

Diseño

- Temperatura de funcionamiento: 0 - 45°C (32 - 113°F)
- Temperatura de almacenamiento: -10 - 70°C (14 - 158°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del paquete

- Paquete de 10 cables patch slim Cat6 U/UTP, 1.5 m, verde





10
Pack



10
Pack



10
Pack

