

# Keystone Jack Cat6A 10G Schermato Toolless Slim, Arancio

Per installazioni facili e veloci in pannelli di permutazione ad alta densità, STP, per cavo rigido, contatti dorati, alloggiamento in metallo

Part No.: **791328**

EAN-13: 0766623791328 | UPC: 766623791328

## Caratteristiche:

- Per l'uso veloce e senza attrezzi in pannello patch vuoti, placche a muro o scatole di connessione
- Design compatto, solo 1.4 mm di larghezza per comode installazioni affiancate
- Modulo RJ45 Cat6a Class EA 10G e 500 MHz in conformità alle norme ISO/IEC 11801
- Modulo RJ45 STP schermatura a 360° per applicazioni PoE fino a IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Contatti placati oro 6 micro pollici
- Supporta cavo rigido con AWG da 22/1 a 26/1
- Design 8P8C standard, compatibile con tutte le connessioni di rete RJ45
- Compatibile e con codifica colori T568A e T568B
- Pienamente compatibile con tutte le categorie di cavi precedenti, comprese le categorie 6, 5E e 5
- Fascetta inclusa
- Garanzia un anno

## Specifiche:

### Standard e certificazioni

- CE
- RoHS
- ISO/IEC 11801
- REACH
- UKCA

### Generale

- Supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps
- Massima frequenza operativa: 500 MHz
- Supporta tutti gli standard PoE fino a IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Cicli di accoppiamento:  $\geq 750$
- Forza di inserimento: 30 N max.
- Forza di ritenzione: 7,7 kg tra spina e presa
- Indicato per cavi rigidi: da 22/1 a 26/1 AWG, OD da 6.0 a 8.0 mm

### Materiale

- Contatti: bronzo fosforoso
- Rivestimento contatti: oro 6 micro pollici
- IDC: bronzo fosforoso
- Alloggiamento: pressofusione in lega di zinco

### Informazioni elettriche

- Resistenza all'isolamento:  $\geq 500$  MOhm
- Tensione di tenuta dielettrica: 1.000 V DC/700 V AC
- Resistenza di contatto: 20 MOhm
- Resistenza DC:  $\geq 0.3$  Ohm
- Corrente nominale: 1.5 A

### Informazioni fisiche

- Dimensioni (A x L x P): 36 x 14.8 x 20 mm
- Peso netto: 12 g
- Peso lordo: 24 g

### Informazioni ambientali

- Temperatura d'esercizio: da  $-10^{\circ}$  a  $60^{\circ}$ C
- Temperatura di stoccaggio: da  $-40^{\circ}$  a  $70^{\circ}$ C
- Umidità operativa (senza condensa): 10 - 90% RH

### Contenuto della confezione

- Keystone Jack Cat6A 10G Schermato Toolless Slim
- Fascette
- Istruzioni



