

Kit d'extension KVM HDMI 1080p sur IP

Prolonge un signal HDMI 1080p@60Hz jusqu'à 120 m sur un câble Cat6 ou un réseau IP, ports USB-A pour PC/souris/clavier sur l'émetteur et le récepteur, noir

Part No.: [208413](#)

EAN-13: 0766623208413 | UPC: 766623208413

Caractéristiques:

- Permet de contrôler un ordinateur distant équipé de la technologie HDMI et USB-A à partir d'un écran, d'un clavier et d'une souris en local
- Prolonge les signaux HDMI et USB jusqu'à 120 m sur un seul câble Ethernet Cat6 ou à une distance illimitée sur un réseau IP
- Résolutions jusqu'à Full HD
- Idéal pour les systèmes POS (Point of Sale) dans les magasins ou les caisses numériques avec écrans tactiles
- Bouton de réinitialisation sur les deux appareils pour ajuster le signal à la longueur du câble
- Plug and play - ne nécessite aucune installation ou configuration de logiciel
- Garantie de trois ans
- Fonctionne dans les infrastructures de réseau existantes via TCP/IP
- Prend en charge le formatage audio sans perte LPCM 8 canaux non compressé et le son surround 7.1
- Coffret métallique solide pour une plus grande durée de vie
- Supports de montage intégrés pour une installation ordonnée au mur ou au plafond
- Câbles HDMI, USB-A, Ethernet ne sont pas inclus ; disponibles séparément auprès de Manhattan
- Pour des capacités de distance supplémentaires, utilisez un câble HDMI haute vitesse Manhattan de 15 m avec Ethernet sur l'émetteur et le récepteur
- Fonctionnement indépendant des systèmes d'exploitation.
- Conforme à la norme HDCP 1.4, rétrocompatible
- Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications

- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA
- HDMI 1.3

- HDCP 1.4
- USB 1.1

Général

- Résolutions prises en charge : 480p/720p/1080i/1080p (câble Ethernet Cat6 ou supérieur recommandé pour une distance et une résolution maximales)
- Bande passante vidéo maximale : 1,65 Gbps/165MHz par canal (4,95 Gbps tous canaux)

Connexions/boutons

- Récepteur
 - 1 x HDMI femelle 19-broche
 - 2 x USB-A femelle 4-broche (pour souris et clavier)
 - 1 x DC 5,0 V entrée
 - 1 x RJ45 femelle
 - Bouton de réinitialisation
 - Bouton interrupteur USB
- Émetteur
 - 1 x HDMI femelle 19-broche
 - 1 x USB-A femelle 4-broche (pour ordinateur)
 - 1 x DC 5,0 V entrée
 - 1 x RJ45 femelle
 - Bouton de réinitialisation

DEL

- Alimentation
- Liaison/activité
- Connexions USB

Caractéristiques électriques

- Deux adaptateurs d'alimentation CC, câbles de 1,2 m
- Entrée : 100,0 - 240,0 VCA, 50 - 60 Hz; 0,4 A
- Sortie : 5,0 VCC, 1,0 A
- Consommation max. : 3,5 W (émetteur) / 2,0 W (récepteur)

Caractéristiques physiques

- Dimensions par module (L x l x H) : 112 x 104 x 23 mm
- Poids net : 430 g
- Poids brut : 840 g
- Boîtier : métallique

Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 - 50 °C
- Température de stockage : -20 - 60 °C
- Humidité (sans condensation) : 5 - 90 %

Contenu du Pack

- Kit d'extension KVM HDMI 1080p sur IP
- Kit d'extension KVM HDMI 1080p sur IP
- Instructions d'utilisation

