

MH USB-A + USB-C to 2A & 2C Gen 1 4-port HUB

USB-C maschio e USB-A maschio a due porte USB-C e due porte USB-A, 5 Gbps SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), alimentato tramite bus, alluminio, grigio silver

Part No.: [181075](#)

EAN-13: 0766623181075 | UPC: 766623181075

Caratteristiche:

- Aggiunge due porte USB-A e due porte USB-C per collegare mouse, tastiere, schede di memoria e molti altri dispositivi o per caricare e sincronizzare dispositivi mobili
- Quattro porte USB 3.2 Gen 1 (già USB 3.0) con velocità di trasferimento SuperSpeed fino a 5 Gbps e ricarica fino a 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- Cavo di collegamento 2-in-1 combo con USB-C e USB-A
- Alimentazione tramite bus: non necessita di alimentazione esterna
- Ideale per PC desktop, Ultrabooks™, laptops, Chromebooks™, MacBooks®, dispositivi Surface® e molti altri dispositivi
- Compatibile con Windows®, macOS®, Linux® e Chrome OS™
- Installazione plug-and-play; nessuna configurazione o driver richiesti
- Retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1
- Supporta Hot Swapping
- Robusto cavo incorporato da 25 cm
- Elegante alloggiamento in alluminio con con ingombro ridotto, ideale per il posizionamento sulla scrivania e da portare con se durante i viaggi
- Portatile, compatto e leggero consente di essere infilato facilmente nelle tasche delle borse per notebook
- Garanzia di 3 anni

Specifiche:

Standard e certificazioni

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Generale

- Velocità di trasferimento dati: 5 Gbps
- Potenza di uscita di ricarica USB: 4,5 W (5,0 V a 0,9 A) max.
- Withstanding voltage: 300.0 V DC

- Resistenza dell'isolamento: 10 MOhm
- Resistenza conduttiva: 5 Ohm

Conessioni

- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- Una USB-A 9-pin, maschio
- Due USB-A 9-pin, femmina
- Due USB-C™ a 24 pin, femmina

Informazioni fisiche

- Dimensioni (L x P x A): 104 x 25 x 9 mm (4,09 x 0,98 x 0,35 pollici)
- Peso netto: 42 g (1,76 once)
- Peso lordo: 60 g (2,65 once)
- Lunghezza cavo: 25 cm (10 pollici)
- Diametro cavo: 24 AWG
- Alloggiamento: alluminio

Informazioni ambientali

- Temperatura di funzionamento: 0 - 50 °C (32 - 122 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -40 - 85 °C (-40 - 185 °F)
- Umidità (senza condensa): 0 - 85%

Requisiti di sistema

- Windows XP/Vista/7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS o macOS

Contenuto della confezione

- Hub combinato USB 3.0 tipo C/tipo A a 4 porte 2x2
- Istruzioni



