

Docking Station USB-C PD a HDMI 4-in-1 da viaggio

USB 3.2 Type-C Maschio a HDMI (4K@30Hz), USB-A (10 Gbps), USB-C Power Delivery (100 W) e porta audio 3.5 mm, Convertitore multiporta con porta di ricarica passante, Alluminio, Grigio

Part No.: **190404**

EAN-13: 0766623190404 | UPC: 766623190404

Caratteristiche:

- Collega la tua periferica USB-C ad uno schermo HDMI, una periferica USB-A, a delle cuffie mentre si ricarica con il Power Delivery
- Risoluzione fino a 4K@30Hz (3840x2160) Ultra-High-Definition /UHD)
- Una porta USB 3.2 Gen 2 Type-A con trasferimento SuperSpeed+ fino a 10 Gbps e ricarica fino a 4.5 W (5 V / 0.9 A)
- La porta USB-A collega mouse, tastiere e dispositivi di memoria portatili (e molto altro) o ricarica e sincronizza un dispositivo elettronico portatile
- Ricarica il tuo laptop tramite USB Power Delivery (PD) fino a 100W; richiede un caricatore esterno PD - disponibile nella linea Manhattan
- Jack da 3.5 mm per audio stereo di alta qualità; supporta sia microfono (ingresso audio) che cuffie (uscita audio)
- Compatibile con tutti i desktop, notebook e tablet USB-C che supportano DP-Alt-Mode incluso Apple® MacBook®, Chromebook™, Pixel™ e molti altri
- Compatibile con la modalità alternativa DisplayPort 1.2 (DP Alt Mode)
- Consente di utilizzare lo smartphone come un PC desktop mentre lo si ricarica (la configurazione desktop richiede dispositivi che offrano un'uscita video tramite USB-C)
- Installazione Plug-and-Play; compatibile Windows®, macOS®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS®, e Android™
- Compatibile con interfacce USB4® e Thunderbolt™ 3 / 4
- Pienamente conforme HDCP 1.4, retrocompatibile con standard precedenti
- Robusto, elegante alloggiamento in alluminio si inserisce direttamente nella porta USB del dispositivo, ideale durante i viaggi
- Garanzia di tre anni

Specifiche:

Standard e certificazioni

- DP 1.2 Alt mode su USB-C
- USB 3.2 Gen 2
- HDMI 1.4

- HDCP 1.4
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Generale

- Risoluzioni video disponibili: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K@30Hz
- Porta USB-A velocità di trasferimento dati: 10 Gbps
- Alimentato tramite bus (eccetto funzioni di ricarica)
- Ricarica USB-A: 4.5 W (5.0 V a 0.9 A) massimo
- Porta USB-C PD ricarica: 100.0 W (20.0 V a 5.0 A) max
- Impostazione voltaggio/corrente (massimo):
 - 5.0 V / 3.0 A
 - 9.0 V / 3.0 A
 - 12.0 V / 3.0 A
 - 15.0 V / 3.0 A
 - 19.0 V / 5.0 A
 - 20.0 V / 5.0 A
- Porta stereo 3.5 mm per cuffie, auricolari e altoparlanti:
 - DAC stereo 24 bit per la riproduzione audio
 - ADC 16 bit per l'ingresso del microfono
 - Frequenze di campionamento di 44,1 KHz/48 KHz per la riproduzione e la registrazione

Conessioni

- Un USB-C™ a 24 pin, maschio
- Un USB-C™ a 24 pin, femmina
- Una USB-A a 9 pin, femmina
- Una HDMI 19-pin, femmina

Informazioni fisiche

- Dimensioni (L x P x A): 77 x 28 x 10 mm
- Peso netto: 21 g
- Peso lordo: 30 g
- Alloggiamento in alluminio

Caratteristiche ambientali

- Temperatura d'esercizio e di stoccaggio: da 0 a 50°C
- Umidità (senza condensa): 0 - 85% RH

Requisiti di sistema

- Windows 7/8.1/10/11, Chrome OS, macOS, iPadOS, iOS o Android

Contenuto della confezione

- Docking Station USB-C PD a HDMI 4-in-1 da viaggio
- Istruzioni

