



Paquete de 25 Jacks Keystone Slim Cat6, Verde

Para un montaje sencillo en paneles modulares de conexión de alta densidad, UTP, para cable sólido, contactos chapados en oro, verde
Part No.: **772143**

EAN-13: 0766623772143 | UPC: 766623772143

Ahorra espacio y logra un montaje rápido y sencillo en paneles de conexión de alta densidad con los Jacks Keystone Gigabit UTP Cat6 slim. - Paquete con 25 unidades -

El Jack Keystone Cat6 de Intellinet Network Solutions está diseñado para una instalación sencilla en paneles de conexión vacíos (modulares), placas de pared o cajas de conexión de superficie.

Este Jack Keystone es adecuado para cables de conductor sólido para aplicaciones de red de alto rendimiento, a más de 55 m (180 pies) en 10GBASE-T y a más de 100 m (328 pies) en 1000BASE-T con aplicaciones PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE. Está equipado con contactos chapados en oro, para una alta intensidad de la señal.

Features:

- Diseño slim estilizado, sólo 16.5 mm de ancho para una cómoda instalación en paralelo en paneles de conexión vacíos, placas de pared o cajas de conexión de superficie.

Para mayor información sobre los productos Intellinet, consulte a su distribuidor o visite www.intellinet-network.com.

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Módulo Cat6 RJ45 con 10G / 1G y 250 MHz conforme a ISO/IEC 11801
- Contactos chapados en oro para conexiones sin corrosión
- Soporta cable sólido con AWG 26/1 a 23/1
- Tipo de perforación LSA, compatible con 110, Krone y otras herramientas de impacto
- Ideal para aplicaciones HDBaseT y PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Diseño 8P8C estándar, compatible con todas las conexiones RJ45 de red
- Compatible y codificado por colores con T568A y T568B
- Carcasa duradera y resistente al fuego
- El soporte de perforación incluido proporciona una base firme para cortar y rematar con protección para herramientas de impacto afiladas
- 25 cubiertas antipolvo y sujetacables incluidos
- Aprobado por UL
- 5 años de garantía* (*Consulte el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- ISO/IEC 11801
- UL
- CE
- RoHS
- REACH

General

- Soporta velocidades de transferencia de hasta 10 Gbps
- Frecuencia máxima de funcionamiento: 250 MHz
- Admite todos los estándares PoE hasta IEEE802.3bt / PoE++ / 4PPoE / Ultra PoE
- Ciclos de inserción: ≥ 750
- Fuerza de inserción: 30N max.
- Fuerza de retención: 7.7 kg (17 lb) entre el jack y el plug

Material

- Contactos: fósforo bronce
- Revestimiento de los contactos: oro
- IDC: bronce fosforado
- Carcasa: PC
- Inflamabilidad: probado y clasificado de acuerdo con el estándar UL 94 V-0

Eléctrico

- Resistencia de aislamiento: ≥ 500 MOhm
- Tensión de resistencia dieléctrica: 1.000 V de Corriente Directa/750 V de Corriente Alterna

- Resistencia de los contactos: ≤ 20 MOhm
- Resistencia de Corriente Directa: ≥ 0.3 Ohm
- Capacidad de corriente: 1.5 A

Datos físicos

- Dimensiones por módulo (L x An x Al): 1.27 x 0.65 x 0.87 in. (32.3 x 16.5 x 22 mm)
- Peso neto por módulo: 0.26 oz. (7.5 g)
- Peso bruto paquete de 25: 270 g (0.6 lb)

Entorno

- Temperatura de funcionamiento: 14 - 140°F (-10 - 60°C)
- Temperatura de almacenamiento: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
- Humedad de funcionamiento (sin condensación): 10 - 90% HR

Contenido del Paquete

- 25 Jacks Keystone Slim Cat6, Verde
- 25 cubiertas antipolvo
- 25 sujetacables
- 1 soporte para ponchado de Jack
- Instrucciones

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:

- #772105 - Paquete de 25 Jacks Keystone Slim Cat6, Blanco
- #772129 - Paquete de 25 Jacks Keystone Slim Cat6, Negro
- #772136 - Paquete de 25 Jacks Keystone Slim Cat6, Azul
- #772143 - Paquete de 25 Jacks Keystone Slim Cat6, Verde



